

# SECL-WL1856-IPPOEPL-M

Artikelnummer: 235476



LED Weißlicht Scheinwerfer, 6500k, 10-95°, austauschbare Linsen, PoE+, 26W, IP66, IK09

## Hauptmerkmale

Reichweite bis zu 114m, 6500k Farbtemperatur

Neueste SMT Dual Core® LED-Technologie

CleanLITE® selbstreinigende Linsenbeschichtung

IP-basiert mit Webbrowser-Schnittstelle

Energiespar-, Boost- und Strobe-Modus

Einstellbare Helligkeit, max. 1856lm,

Fotozelle mit einstellbarer Empfindlichkeit

Austauschbare Streuscheiben mit 10°, 30°, 60°, 95°

PoE+ Stromversorgung (26W)

IP66 wetterfest und IK09 schlagfest

Spannungsfreier Kontakt für Fernschaltung

Manipulationssensor mit Vibration

## Spezifikationen

Serie	Hanwha Techwin Zubehör
Spektrale Emission	Weißlicht nm
Leuchtweite	114 m
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	PoE
Leistungsaufnahme	26W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	IK09

# SECL-WL1856-IPPOEPL-M

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	SECL-WL1856-IPPOEPL-M
-------------------	-----------------------

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
235480	SECL-BRCKT-POLE	Mastmontagewinkel für Hanwha Techwin Scheinwerfer, Edelstahl, Montagebänder
235477	SECL-BRCKT-WALL-1	Wandmontagewinkel für einen Hanwha Techwin Scheinwerfer, Edelstahl
235478	SECL-BRCKT-WALL-2	Wandmontagewinkel für zwei Hanwha Techwin Scheinwerfer, Edelstahl, Anschlussbox, IP67
235479	SECL-BRCKT-WALL-3	Wandmontagewinkel für drei Hanwha Techwin Scheinwerfer, Edelstahl, Anschlussbox, IP67

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: info@c-tac.com  
Web: ww.c-tac.com

