



APS-90E-IO B KRLW SOL

Artikelnummer: 236112



3D Sensor für Personenzählung, Klassifikation, Objektliste, Video Recording, Wireless

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Personenzählung für den Innenbereich | 3 Inputs / 3 Outputs - 14-Pin - Molex Mini-Fit |
| Genauigkeit: 99% | PoE / 24V DC |
| Flächenabdeckung bis zu 30qm | 8 GB Interner Speicher |
| Lizenzen: Klassifikation, Video Recording, Objektliste, Wireless, Dauer >10 Jahre | Inklusive Aufputzgehäuse |
| Für Einbauhöhen von 2-6 Meter | Frontblende, Farbe: schwarz |
| Minimale Beleuchtung: 3 Lux | |

Spezifikationen

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Serie | Hella Aglaia APS-90E |
| Kameratyp | Personenzählung, Retail Intelligence |
| Lichtempfindlichkeit | 3 Lux |
| Bewegungsmelder | ja |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, M12 |

APS-90E-IO B KRLW SOL

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Interner Speicher | 8GB |
| Stromversorgung | 24VDC, PoE |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +55°C |
| ONVIF | nein |
| Schutzart | IP40 |
| Hersteller-Nummer | APS-90E-IO B KRLW SOL |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 227017 | APS-90-Outdoor Einbausatz | Outdoor Einbausatz für APS-90E-Outdoor, verwendet M12 anstatt RJ45 Stecker |
| 226675 | APS-90E Kamerastativ-Adapter | Kamerastativ-Adapter für die APS-90 Sensoren |
| 226282 | USB Wireless Network Adapter | USB Adapter, für Wireless Dienste der HELLA APS Sensoren |

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

