

# AMG255-1FBT-1S-P90

Artikelnummer: 236209



Industrieller Medienkonverter, 1 x 10/100 RJ45 60/90W, 1 x 100/1000 FX SFP, 85-264VAC IEC

Abb. ähnlich

## Hauptmerkmale

Industrieller Medienkonverter

1 x 10/100Base-T(x) RJ45 Port mit 802.3bt PoE 60/90W

1 x 100/1000Base-Fx SFP-Port

Integriertes 120W Netzteil, 85-264VAC, IEC

Redundanter 48-56VDC Eingang, Fehlerrelais

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

Made in UK

## Spezifikationen

Gerätetyp	Medienkonverter
Serie	AMG255
Montage	DIN Rail, Wandmontage
Übertragungsmedium	CAT5/6, Glasfaser
Ports	1x 10/100Base-TX, 1x 1000Base-X SFP
PoE Ports (Anzahl)	1
Bauart	DIN Rail Modul
Stromversorgung	85-264VAC
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt Type 4
PoE Budget (gesamt)	90 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Hersteller-Nummer	AMG255-1FBT-1S-P90

# AMG255-1FBT-1S-P90

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
232785	AMGPSU-I48-P60	48VDC, 60W (1,25 A), industrielles Hutschienennetzteil
237192	SFP-CW-1G-EX40-27	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1270nm, LC, DDM, DWDM
237193	SFP-CW-1G-EX40-29	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1290nm, LC, DDM, DWDM
237194	SFP-CW-1G-EX40-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1310nm, LC, DDM, DWDM
237196	SFP-CW-1G-EX40-33	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1330nm, LC, DDM, DWDM
237197	SFP-CW-1G-EX40-35	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1350nm, LC, DDM, DWDM
237198	SFP-CW-1G-EX40-37	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1370nm, LC, DDM, DWDM
237199	SFP-CW-1G-EX40-39	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1390nm, LC, DDM, DWDM
237200	SFP-CW-1G-EX40-41	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1410nm, LC, DDM, DWDM
237201	SFP-CW-1G-EX40-43	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1430nm, LC, DDM, DWDM
237202	SFP-CW-1G-EX40-45	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1450nm, LC, DDM, DWDM
237203	SFP-CW-1G-EX40-47	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1470nm, LC, DDM, DWDM
237204	SFP-CW-1G-EX40-49	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1490nm, LC, DDM, DWDM
237205	SFP-CW-1G-EX40-51	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1510nm, LC, DDM, DWDM
237206	SFP-CW-1G-EX40-53	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1530nm, LC, DDM, DWDM
237207	SFP-CW-1G-EX40-55	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1550nm, LC, DDM, DWDM
237208	SFP-CW-1G-EX40-57	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1570nm, LC, DDM, DWDM
237209	SFP-CW-1G-EX40-59	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1590nm, LC, DDM, DWDM
237210	SFP-CW-1G-EX40-61	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1610nm, LC, DDM, DWDM
232802	SFP-MM-1G-BX05-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232801	SFP-MM-1G-BX05-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)

# AMG255-1FBT-1S-P90

## Fortsetzung Zubehör

232799	SFP-MM-1G-SX05-85	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR
232800	SFP-MM-1G-SX2-31	SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm)
237191	SFP-SM-100M-EX40-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1310nm, LC, DDM
232817	SFP-SM-1G-BX120-49	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm), LC
232816	SFP-SM-1G-BX120-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC
232810	SFP-SM-1G-BX20-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232811	SFP-SM-1G-BX20-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232812	SFP-SM-1G-BX40-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232813	SFP-SM-1G-BX40-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232814	SFP-SM-1G-BX80-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232815	SFP-SM-1G-BX80-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232808	SFP-SM-1G-EX40-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR, LC
232807	SFP-SM-1G-LX20-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR, LC
232809	SFP-SM-1G-ZX80-55	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
 Am Siel 4  
 21423 Winsen/Luhe  
 DE  
 Tel: 04171-669565  
 E-Mail: info@c-tac.com  
 Web: ww.c-tac.com

