



# AMG570-4GAT-2S-P90-LV

Artikelnummer: 236290



Industrieller managed Switch, 4 x 10/100/1000BT PoE 30W, 2 x 100/1000/2,5GFX SFP Slots, 90W@9V

Abb. ähnlich

## Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

Total PoE Budget: 90W

9-36VDC Eingangsspannung

Aluminiumgehäuse 59 x 123 x 156 mm

RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3 und IGMP v1-3

IEEE 802.1x aktiviert, Jumbo Frames bis 10k

SFP's und Netzteil müssen separat gekauft werden

L3 static Routing

Made in UK

## Spezifikationen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Gerätetyp                   | Layer2+ Switch                                |
| Serie                       | AMG570  |
| Montage                     | DIN Rail, Wandmontage                         |
| VLAN                        | ja  |
| Ports                       | 2x 100/1000Base-FX SFP, 4x 10/100/1000Base-TX |
| PoE Ports (Anzahl)          | 4   |
| Management                  | ja  |
| Bauart                      | DIN Rail Modul                                |
| Stromversorgung             | 9-36 VDC                                      |
| PoE Standard                | PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE 802.3bt)      |
| PoE Budget (gesamt)         | 90 W  |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C                                 |

# AMG570-4GAT-2S-P90-LV

Fortsetzung Spezifikationen

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Schutzart         | IP40                  |
| Hersteller-Nummer | AMG570-4GAT-2S-P90-LV |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                | Beschreibung  |
|----------|---------------------|---|
| 232580   | AMGPSU-I12-P24      | 12VDC, 24W (2A) industrielles Hutschienennetzteil, -40°C to +70°C                   |
| 232827   | SFP-CU-1G           | Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur |
| 232798   | SFP-MM-100M-BX2-31  | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)        |
| 232797   | SFP-MM-100M-BX2-55  | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)        |
| 232581   | SFP-MM-100M-FX2-31  | SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75°C |
| 232802   | SFP-MM-1G-BX05-31   | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)         |
| 232801   | SFP-MM-1G-BX05-55   | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)         |
| 232799   | SFP-MM-1G-SX05-85   | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR         |
| 232800   | SFP-MM-1G-SX2-31    | SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm)                  |
| 232806   | SFP-SM-100M-BX20-31 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| 232805   | SFP-SM-100M-BX20-55 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| 232804   | SFP-SM-100M-LX20-31 | SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR     |
| 232817   | SFP-SM-1G-BX120-49  | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm), LC    |
| 232816   | SFP-SM-1G-BX120-55  | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC    |
| 232810   | SFP-SM-1G-BX20-31   | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC    |
| 232811   | SFP-SM-1G-BX20-55   | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC    |
| 232812   | SFP-SM-1G-BX40-31   | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC    |
| 232814   | SFP-SM-1G-BX80-31   | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC    |
| 232815   | SFP-SM-1G-BX80-55   | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC    |

# AMG570-4GAT-2S-P90-LV

## Fortsetzung Zubehör

|        |                   |  |
|--------|-------------------|--|
| 232808 | SFP-SM-1G-EX40-31 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR, LC  |
| 232807 | SFP-SM-1G-LX20-31 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR, LC |
| 232809 | SFP-SM-1G-ZX80-55 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC          |

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

