



AMG570-4GBT-4G-3S-P290-LV

Artikelnummer: 236293



Industrieller managed Switch, 8x 1GBT POE, 4x90W, 3 x 1/2,5GFX SFP Slots, 290W@9V

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

Total PoE Budget: 290W

9-36VDC Eingangsspannung

Aluminiumgehäuse 59 x 123 x 156 mm

RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3 und IGMP v1-3

IEEE 802.1x aktiviert, Jumbo Frames bis 10k

SFP's und Netzteil müssen separat gekauft werden

L3 static Routing

Made in UK

Spezifikationen

Gerätetyp	Layer2+ Switch
Serie	AMG570
Montage	DIN Rail, Wandmontage
VLAN	ja
Ports	3x 100/1000Base-FX SFP, 8x 10/100/1000Base-TX
PoE Ports (Anzahl)	4
Management	ja
Bauart	DIN Rail Modul
Stromversorgung	9-36 VDC
PoE Standard	PoE++ (IEEE 802.3bt)
PoE Budget (gesamt)	290 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C

AMG570-4GBT-4G-3S-P290-LV

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP40
Hersteller-Nummer	AMG570-4GBT-4G-3S-P290-LV

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
232580	AMGPSU-I12-P24	12VDC, 24W (2A) industrielles Hutschienennetzteil, -40°C to +70°C
232827	SFP-CU-1G	Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
232581	SFP-MM-100M-FX2-31	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75°C
232802	SFP-MM-1G-BX05-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232801	SFP-MM-1G-BX05-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232799	SFP-MM-1G-SX05-85	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR
232800	SFP-MM-1G-SX2-31	SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm)
232804	SFP-SM-100M-LX20-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR
232821	SFP-SM-10G-BX10-33	SFP, 10Gb/s, Einfaser, Singlemode, 10km Reichweite (Tx-1310 / Rx-1270 nm) DFB, LC
232817	SFP-SM-1G-BX120-49	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm), LC
232816	SFP-SM-1G-BX120-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC
232812	SFP-SM-1G-BX40-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232813	SFP-SM-1G-BX40-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232814	SFP-SM-1G-BX80-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232815	SFP-SM-1G-BX80-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232808	SFP-SM-1G-EX40-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR, LC
232807	SFP-SM-1G-LX20-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR, LC
232809	SFP-SM-1G-ZX80-55	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC

AMG570-4GBT-4G-3S-P290-LV

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

