

XNV-8083RZ

Artikelnummer: 236643



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, AI Analyse, 3328x1872, IK10+, 4,4-9,3mm, Infrarot, IP66/67

Hauptmerkmale

1/1.8" progressive CMOS Sensor

Maximale Auflösung 6MP

Bildwiederholrate maximal 30 fps (H.265/H.264)

Objektiv Varifokus motorisiert 4,4~9,3mm (2,1x)

Empfindlichkeit Farbe: 0.03 Lux@F1.3, 1/30sec, 30IRE

Tag & Nacht (ICR), extremWDR (120 dB)

WiseNR II & WiseStream III basierend auf AI-Engine

Analytische Ereignisse auf Basis der KI-Engine(NPU)

IR Ausleuchtung von 15m bis 30m je nach Szene

Hartbeschichtete Kunststoffkuppel

Spannungsversorgung PoE+(IEEE802.3at type 2, Class4)

IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, IK10+

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	6 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3328x1872
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux bei F1,3

XNV-8083RZ

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	WiseNR II
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Brennweite	4,4 - 9,3 mm
Zoomfaktor	2,1x
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Audiounterstützung	ja
Stromversorgung	PoE+ (IEEE-802.3at)
Vandalismusgeschützt	ja
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10+
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	XNV-8083RZ

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
236796	SPB-VAN89W	Vandalismus-Dome Gehäuse, Hartbeschichtetes Polycarbonat Farbe weiß, Kuppel getönt

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

