

IAD-5SG1004MUC

Artikelnummer: 237369



Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 1x RJ45, 1x SFP, 10/100/1000 Mbps, Desktop

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

Gigabit PoE Switch, Desktopanwendung

4x 10/100/1000 PoE+ Ports, IEEE 802.3af/at

Gigabit Uplink Ports: 1x RJ45, 1x SFP

Bis zu 30W pro Port, insgesamt ≤60W

Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)

Temperaturbereich (Betrieb) -5°C~45°C

CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps

CCTV-Modus unterstützt PoE watchdog-Funktion

Plug and Play, keine Einstellungen notwendig

Metallgehäuse

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	27x135x86mm
Gerätetyp	Unmanaged
Montage	Desktop
Lüfter	nein
Ethernet-Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
VLAN	nein
Ports	1x 10/100/1000Base-T, 1x 1000Base-X SFP, 4x 10/100/1000Base-T (PoE)
PoE Ports (Anzahl)	4
Management	nein
Bauart	Desktop
Stromversorgung	48-57 VDC

IAD-5SG1004MUC

Fortsetzung Spezifikationen

Leistungsaufnahme	65W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	60 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-5°C ~ +45°C
Gewicht	300g
Hersteller-Nummer	237369

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
219525	RJT-1000SFP	RJ45- SFP Transceiver Modul, 1000Base-T, 0°~+70°C
216479	SFP-0850M10	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C
218758	SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C
216478	SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
216566	SFP-1310S10	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
216477	SFP-1310S40	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

