



MEM-42F0036MPA

Artikelnummer: 215597

1/2,8" HD Zylinder-Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, 3,6mm, D-WDR, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor

Zylinder Kamera im robusten Metallgehäuse

Electronic Day/Night Funktion

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

Halterung im Lieferumfang enthalten

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Multisignal: HD-TVI, AHD und Composite wählbar

3D-DNR Noise Reduction

Integrierter Bewegungsmelder

IP66 für Außeneinsatz geeignet

Spezifikationen

Kamera:	
Chipgröße	1/2,8"
Auflösung Pixel	1920x1080, 1280x720, 960x576
Aufnahmesensor	CMOS, Sony Exmor
System	Electronic Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux, bei F1,2, 50 IRE
Low Speed Shutter	ja, 2x ~ 30x
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25~1/50.000sec.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25~1/50.000 Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HS BLC (Eclipser)
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Weißabgleich	AWB, ATW, AWC, Außen, Innen, manuell

MEM-42F0036MPA

Fortsetzung Spezifikationen

Signal-/Rauschabstand	50dB
Video:	
Videonorm	PAL
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI, AHD
Bildrate	1080 @ 25/30p, 720 @ 50/60p
Objektiv:	
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,6 mm
Digital Zoom	nein
Blendensteuerung	keine Angabe
Bildwinkel vertikal	54,6 °
Bildwinkel horizontal	92,6 °
Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, portugiesisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Mirror Function	V-Flip, Spiegelbild, Rotation
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	HD-TVI, AHD, Composite (FBAS), wählbar
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Schnittstellen Protokolle	Pelco C (UTC / HD-TVI)
Allgemeines:	
Serie	eneo HD-TVI
Abmessungen (HxBxT)	21x21x73mm
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Metall
Gewicht	80g
Leistungsaufnahme	1,8W
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Wandarm

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com