

AXIS T94S01P

Schutz für an Axis Kameras angeschlossene Kabel und Geräte im Außenbereich

Die AXIS T94S01P Anschlussdose ist eine für den Außenbereich geeignete, schlagfeste (IK10+) Anschlussdose, die für die Montage hinter einer Vielzahl von Axis Netzwerk-Kameras konzipiert ist. Sie verfügt über ein Gehäuse mit der Schutzart IP66/IP67 (Schutz gegen Eindringen) für eine sichere Unterbringung von Anschlussgeräten. Dies umfasst zum Beispiel die Unterbringung eines IP-over-COAX-Adapters zur Wiederverwendung einer bestehenden Verkabelung oder einer Netzwerk-Kabelkupplung zur Überbrückung zwischen starren und biegsamen Netzwerk-Kabeln. Mit der AXIS T94S01P können sowohl Kamera als auch Anschlussgeräte sicher und ohne zusätzliche Schrankinstallation am selben Punkt montiert werden (sogar direkt an den Verteilerkästen). Die fertige Installation sieht nicht nur ansprechend aus, sie hält auch anspruchsvollen Außenbedingungen stand.

- > **IP66/IP67-Gehäuse für Anschlussgeräte**
- > **Schlagfester (IK10+) Schutz vor versuchtem Vandalismus**
- > **3/4" / M25-Kabelführungsadapter, seitlich und rückseitig**
- > **Kompatibel mit einer Vielzahl von Axis Netzwerk-Kameras**



AXIS T94S01P

Allgemeines	
Unterstützte Produkte	Netzwerk-Kameras der Serie AXIS P14 (AXIS T94F01M Verteilerdose mit Abdeckung erforderlich) Netzwerk-Kameras der Serie AXIS P32 Netzwerk-Kameras der Serie AXIS P33 Netzwerk-Kameras der Serie AXIS Q17 Wärmebildkameras der Serie AXIS Q19 Netzwerk-Kameras der Serie AXIS Q35 Netzwerk-Kameras der Serie AXIS Q36
Umgebung	Innenbereich/Außenbereich
Montage	Doppel-Verteiler-Box, Einzel-Verteiler-Box, achteckige 4"-Anschlussdose, quadratische 4"-Anschlussdose
Gehäuse	Material: pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse, Schrauben aus rostfreiem Stahl (TX20) Farbe: Weiß (NCS S 1002-B)
Kabelführung	Rückseite: 3 Kabellöcher Seiten: 3/4-Zoll-Kabelführungen Unterseite: Dichtungen C M20 5 bis 9,5 mm (4 St.) Obere Abdeckung: Dichtungen C M20 5 bis 9,5 mm (3 St.)
Maximale Belastung	2,3 kg
Abmessungen	Höhe: 53,5 mm ø 157 mm
Gewicht	750 g
Nachhaltigkeit	PVC-frei
Zulassungen	Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Umwelt IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Typ 4X Stoßfest IEC/EN 62262 IK10+
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, Kabeldichtung C M20 (3 St.), Kabel 3 bis 5 mm, Schrauben aus rostfreiem Stahl (TX20) und Unterlegscheiben (4 St.)
Optionales Zubehör	AXIS T91A47 Masthalterung, AXIS T94R01B Eckhalterung, AXIS ACI-Rohradapter 3/4" U-Form 30 mm, AXIS ACI-Rohradapter 3/4" NPS, Netzwerk-Kabelkupplung für den Innenbereich, schlanke Netzwerk-Kabelkupplung für den Innenbereich
Gewährleistung	Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty
Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility	