



SOL-IQbox-mini/Hz Artikelnummer.: 221320

Kamera Anschlusskasten für
Videoüberwachung inkl. Heizung
300x200x150mm

Für den Außenbereich optimiert
Elektrisch vorverdrahtet, für flexiblen, modularen Ausbau
UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig
Schutzart IP 66
Schlagfestigkeit IK 10 Vandalismus geschützt
Tür schwenkbar (mit Türkontaktschalter)
Wand- oder Mastmontage
Schnelle, einfache Installation
Einfache mechanische Bearbeitung

Anschlusskasten für den universellen Ausbau mit verschiedensten Komponenten unterschiedlicher Hersteller und Bauformen. Die Zusatzkomponenten sind auf einer weiteren Tragschiene TS35 montierbar.

Spezifikationen

Gehäuse:	UV resistentes Polycarbonat, RAL 7035, Dichtung: PUR
Tür:	Schwenkbar, Öffnungswinkel 120°
Schließung:	1-Punkt Schließung, Doppelbart
Außenmaße:	300 x 200 x 150mm
Schutzart:	IP66, IK10
Heizung:	10W
Temperaturbereich:	-50°C bis +70°C
Kabeleinführungen:	1 x M20x1,5 2 x M25x1,5 – mit teilbarem Einsatz
Spannungseingang:	230V/50Hz
1. Tragschiene TS35:	Mit Klemmen, montiert, 20mm erhöht für Kabelunterführung
2. Tragschiene TS35:	Leer, zur beliebigen Bestückung mit weiteren Komponenten.
Sicherung:	Leitungsschutzschalter Siemens 5SY4116-6
Sonstiges:	1x Druckausgleichselement montiert

Optionales Zubehör

211498	SOL-WST-MB-20 Mastbefestigung, Paar
209743	SOL-WST-WB Wandbefestigung
211604	MDR-20-12 Hutschienen Netzteil 12VDC/1,67A
211055	MDR-60-12 Hutschienen Netzteil 12VDC/5A
211056	MDR-60-48 Hutschienen Netzteil 48VDC/1,25A
210300	MDR-100-12 Hutschienen Netzteil 12VDC/7,5A
209004	MDR-100-48 Hutschienen Netzteil 48VDC/2A

Anschlusskasten

mit bereits eingebautem Zubehör:
236262 CUS-CSF-060 Heizung und Thermostat
Temperaturbereich: -50°C bis +70°C

Ihr Ansprechpartner



Solvido ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-111
E-Mail: info@videor.com
Internet: www.videor.com