

Überwachung mit Rauchdiffusor-Technologie

Die MyShield Überwachung mit Rauchdiffusor-Technologie und optionalen Sensoren kann auch von entfernten Standorten aus aktiviert werden.

Funktionen:

- Bevor der Rauch freigegeben wird, erfolgt eine Verifizierung über den zentralen Wachdienst oder der App
- Hochauflösende HD-Kamera
- Sprachansagen geben eine Warnung an Einbrecher ab
- PIR-Bewegungsmelder
- Manipulationen an der Überwachung werden gemeldet
- Batteriebetrieb; optional: Schnittstelle zum Strombetrieb
- Einfache Montage mit Wandhalterung und Schrauben
- OTA-Software-Updates
- Integriertes Selbsttestsystem



Smart Security



Smart Security-Systeme bieten eine professionelle Sicherheitsebene mit maßgeschneiderten, smarten Lösungen, die zu mehr Kundenzufriedenheit und Kundenbindung führen:

- Benutzerfreundlich
- Modernste Technologien integriert
- Einfache Montage
- Modernes Design

SPEZIFIKATIONEN



KOMMUNIKATION

- LTE-M-Mobilfunknetz

SICHERHEIT

- **Manipulationsmeldung:** Entfernen von Wand und Rauchbehälter

BEWEGUNGSSENSOR

- **PIR-Sensor:** Sichtfeld 160° bis 12 m
- **PIR-Sensor (mit Haustier „Immunität“):** Sichtfeld 145° bis 10 m

LEISTUNG

- **Batterien:** Sechs Batterien des Typs CR123 3 V
- **Batterie-Lebensdauer:** Bis zu zwei Jahre

Bezug: <https://www.essence-grp.com/myshield-calculator/>

VIDEOAUFNAHME

- **Kamera:** CMOS-HD-Kamera
- **Entfernung:**
 - **Tageslicht:** 12 m (39,4 ft.)
 - **Dunkelheit:** 6 m (19,7 ft.)
- Farbige Nachtaufnahmen durch Spot LED
- **Auflösung:** Bis zu 1280 x 720 Pixel (HD)
- **Sichtwinkel (H x V):** 140° x 79°
- Videokomprimierung: **H.264-Verschlüsselung**
- **Auslösemechanismus:** PIR-Bewegungsmelder

ABMESSUNGEN

- **Maße (H x B x T):** 208 mm (8.2 in.) x 132 mm (5.2 in.) x 78 mm (3.1 in.)
- **Gewicht:** ~1 kg (~2.2 lbs.) einschließlich Batterien und Rauchbehälter

UMGEBUNG

- **Lagertemperatur:** -20°C bis 70°C (-4°F bis 158°F)
- **Temperatur der Betriebsumgebung mit Batterie:** -10° C – +55° C (14° F – 131° F)
- Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung: Bis zu 95% nicht kondensierend
- **Wasser- und staubresistent:** IP21-konform

RAUCHBEHÄLTER

- **Dauer der Rauchausgabe:** circa 30 Sekunden
- **Sättigbares Volumen:** 100 m³
- **Abmessungen:**
 - **Maße:** T – 63 mm (2.5 in.), H – 115 mm (4.5 in.)
 - **Gewicht:** 400 g (0,88 lbs.)
- **Lagertemperatur:** -20°C bis +75°C (-4°F bis +167°F)
- **EC-Kategorie:** P1
- **Transportklasse:** 1.4S

ZERTIFIZIERUNGEN UND GENEHMIGUNGEN

- USA
 - CFR47, Teil 15, Abschnitt B, Klasse B
 - ICES 003
 - CFR47, Teil 15, Abschnitt C
 - RSS-210
 - PTCRB (anstehend)
- Europa:
 - EN50131-13
 - EN62368-1
 - EN61000-6-3
 - EN301 489-1
 - EN301-489-3
 - EN901-908- Cat-M
 - UN 0432

TEILENUMMER: ES900MS