

Installationskanister

Der Installationskanister simuliert die Funktionalität eines MyShield Rauchkanisters, ohne dabei Rauch auszustoßen.

Es ermöglicht Ihnen, die Funktionen des MyShields vollständig zu testen und auf den optimalen Installationsstandort auszurichten, ohne dabei den Raum verrauchen zu müssen.

- Quittungston beim Einschalten, um anzuzeigen, dass der Simulator eingeschaltet ist und die Batterien funktionieren.
- Quittungston alle 60 Sekunden, um anzuzeigen, dass ein Simulator eingesetzt wurde und nicht ein regulärer Rauchkanister.
- Während des Testlaufs wird beim Simulieren des Rauchaustoßes der Rauchdiffuser geöffnet und es ertönt ein Quittungston für 5sek.
- Ein- und Ausschalter zum Einsparen von Batterieleistung
- Batteriebetrieben (nicht im Lieferumfang enthalten)



Essence Security-Systeme bieten professionelle Sicherheit mit sehr zuverlässigen und innovativen Lösungen, die in Bezug auf Mobilität und Flexibilität einzigartig sind.

- Benutzerfreundlich
- Modernste Technologie
- Einfache Installation
- Unaufdringliches Design

SPEZIFIKATIONEN



ENERGIE

- Betriebsspannung: 6 VDC
- Benötigte Batterien: 2 * CR123A – 3V
- Batterielebensdauer: ca. 100 Testzyklen
Abhängig von dem Ausschalten des Installationskanisters nach einem Test

KENNZAHLEN

- Abmessung (B x H): 71 x 131 mm
- Gewicht: 153 g (ohne Batterien)

LAGERUNGS- u. EINSATZBEDINGUNGEN

- Lagerung: -20°C bis zu 60°C
- Einsatz: 15°C bis zu 40°C

ZERTIFIZIERUNGEN

- FCC
- CE

HERSTELLERNUMMER

- Installationskanister: ES900CANS-GN-M02

VERTRIEB

- Der Bezug des Installationskanisters ist ausschließlich über die Distribution/Großhandel möglich.