

DS-PDMC-EG2-WE Funk Magnetkontakt

Der DS-PDMC-EG2-WE ist ein Funk Magnetkontakt, der beim Öffnen einer Tür oder eines Fensters auf die ersten Anzeichen eines Eindringens in den Raum alarmiert. Der Melder kann an allen Arten von Türen montiert werden und durch Verdrahtung mit weiteren Meldern erweitert werden.

Key Features

- Schlankes Design für eine diskrete Montage
- Vollständig per Fernzugriff über die App konfigurierbar
- Mehrere Einlernmethoden und einfaches Installationsdesign
- Frequency Hopping für störungsfreie Übertragung

Detektionsabstand

Tabelle 1.

Betriebsachsen	Ereignis	Kein Abstand	Abstand 5 mm
		Entfernung in der Luft	Entfernung in der Luft
X+	Entfernen	11	10
	Annähern	10	8
X-	Entfernen	11	10
	Annähern	10	9
Y	Entfernen	28	15
	Annähern	24	12
Z+	Entfernen	31	22
	Annähern	27	20
Z-	Entfernen	45	15
	Annähern	42	13

Verfügbare Modelle

DS-PDMC-EG2-WE



Spezifikationen

DS-PDMC-EG2-WE		
Technische Daten	Reed-Schalter	1
	Externe Zonen	2
	Externe Eingangskontakte	Potentialfrei NO/NC
	Zonenoptionen	Normale und schnelle Empfindlichkeit mit Pulszählung
	Programmierbare Impulszählung	√
	Schnelle Zonenempfindlichkeit	1 ms
	Normale Zonenempfindlichkeit	300 ms
	Manipulationsschutz	Vorder- und Rückseite
	LED-Anzeige	Blau (Alarm)
	Gekapselte Leiterplatte	√
Übertragung	Funk-Technologie	Tri-X Funk
	Bidirektionale 2 Wege Kommunikation	√
	Übertragungsfrequenz	868 MHz
	Funkreichweite (Freifeld)	1.200 m
	Übertragungsverschlüsselung	128 Bit-AES Verschlüsselung
	Einlernmethode	Einschalten, Remote-ID, QR-Code
	Frequency Hopping	√
	Signalstärkeanzeige	√
	Umgebungstemperaturanzeige	√
Elektrische Eigenschaften	Batteriebetrieb	1x CR123A (im Lieferumfang enthalten)
	Standard-Batterielebensdauer	Bis zu 5 Jahre
Allgemein	Abmessungen (B x H x T)	22,5 mm × 103 mm × 23,2 mm 13 mm × 34,4 mm × 11,4 mm
	Gewicht	59 g
	Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
	Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C (14 °F bis 131 °F) -10°C bis 40°C (14 °F bis 104 °F)
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Von 10 % bis 90 %



Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com