

Datenblatt

Besonderheiten

- Unterstützt AHD/TVI/CVI/CVBS/IP Signale
- Unterstützt ONVIF
- Unterstützt VGA, HDMI Full HD-Ausgabe gleichzeitig
- Unterstützt WEB-Zugriff; Central-Management Software; Mobile Zugriff (MYEYE)
- Unterstützt mehrere Cloud-Anbieter



Spezifikationen

		HM-0401 AGS-02	HM-0801 AGS-02
System	Hauptprozessor	HI3520D V300	HI3521A
Ansicht	Liveansicht	1/4	1/4/8/9
Video	Kompression	H.264	
	Videoeingang	4	8
	Ausgang	VGA, HDMI	
Audio	Auflösung	4MP, 3MP, 1080P, 720P	
	Kompression	G.711A	
	Gegensprechen	wird unterstützt	
Aufnahme / Wiedergabe	Aufnahme	Manuel /Alarm / Bewegungserkennung / Zeitplan	
	Lokale Wiedergabe	4	
	Suchmodus	nach Zeit / Kalender / Ereignis / Kanal	
Speicherung / Sicherung	Speicherung	Festplatte / NAS	
	Sicherung	Netzwerk / USB-Stick / Externe SATA Schnittstelle	
Externe Schnittstellen	Videoeingang	4x BNC	8x BNC
	Videoausgang	1x VGA / 1x HDMI	
	Audio I/O	4/1	
	Netzwerk	RJ45 10M/100M Selbstadaptierend	
	PTZ-Steuerung	1x RS485	
	USB	2x USB 2.0 Port	
Generel	HDD	1x SATA Anschluss für 3,5" Festplatten bis zu 6TB	
	Stromversorgung	12V / 2A	
	Leistungsaufnahme	<15W (ohne Festplatte)	
	Betriebstemperatur	0°C bis +50°C	
	Luftfeuchtigkeit	10% bis 90%	