



## 2 MP Box IP-Kamera ICR WDR H.265 GD-CI-AP2605B

- 2 Megapixel IP-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Audio Kommunikation und Alarm Ein- und Ausgänge
- Eingebaute Bildanalysefunktionen, Bewegungserkennung, Linienquerung, Manipulationserkennung
- H.265, H.264 & MJPEG-Kompressionsverfahren
- WDR-Funktion, Farb-/SW-Umschaltung mit Schwenkfilter
- Unterstützt Dual Power PoE/DC12V



**Technische Daten****GD-CI-AP2605B**

Bildaufnahmeelement :	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Videoauflösung :	1920 x 1080
Empfindlichkeit (Farbe) :	0,005 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Shutter-Verschlusszeit :	1/3" ~ 1/100, 000 sec
Bildintegration:	Ja
Objektivart :	C/CS mit Adapter
Objektivsteuerung :	Autoiris (DC), manuelle Blende
Farbe/SW :	Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	120 dB
Bild Verbesserung:	BLC, 3D DNR
Tag/Nacht (IR-CUT Filter) :	Automatisch, Zeitplan, Alarmeingang
Interessenbereich :	1 Zone
Bildeinstellungen :	Drehmodus, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe einstellbar durch Client Software oder Browser
AGC (Automatische Verstärkungsregelung):	Justierbar
Weissabgleich :	ATW, AWC, Manual
Videokompression :	Main Stream: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Sub-Stream: H.265, H.264, MJPEG
H.264 Profil:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Rate :	32Kbps ~ 8Mbps
Netzwerkprotokoll :	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Bildanalysefunktion :	Detektieren von Eindringen in definierte Bereiche und Kreuzen einer Linie. Manipulationserkennung an der Kameras wie Defokussierung und Szenenwechsel.
Bildrate :	Main Stream 50Hz: 25Bps @ (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz: 30Bps @ (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) Sub-Stream 50Hz: 25Bps @ (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 60Hz: 30Bps @ (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
SD-Karte :	Micro SD/SDHC/SDXC card mit ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Event-Quelle :	Video-Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adressenkonflikt, Festplatte voll, Festplatte fehlerhaft, illegale Anmeldung, Bewegungserkennung
Funktionen :	Resetknopf, Antiflicker, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzenen, Wasserzeichen, IP- Adressenfilter
Netzwerkanschlüsse :	1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45)
Videoausgänge :	1x FBAS (1Vss), BNC
Schnittstelle(n) :	1x RS-232, 1x RS-485

Alarm Eingang/Ausgang :	1 Eingang, 1 Ausgang (bis zu 12 VDC, 30 mA)
Audioeingänge :	1x 3, 5mm Klinke (Line)
Rauschfilter:	Ja
Resetknopf:	Ja
Kreuzen von Linien erkennen:	Überschreiten einer vordefinierten Linie
Bewegungserkennung:	Eintreten und verbleiben in einem einstellbaren Bereich
Web Browser :	MS Internet Explorer 8.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 31.0-44, Apple Safari 8.0+
Normen :	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Standard :	ONVIF (Profile S, Profile G), CGI, ISAPI
Benutzer :	3 Ebenen: Administrator, Operator and User
Betriebstemperatur :	-10 °C ~ +50 °C (+14°F~ + 122°F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 95%, nicht Kondensierend
Versorgungsspannung :	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme:	Max. 6 W
Abmessungen :	68 × 56 × 143 mm ( 2.7 × 2.2 × 5.6 inch)
Gewicht :	440 g (0,97 lb)

**Zubehör:**

GD-BR-AWA03



GD-LD-AC0550DC-IR



GD-LD-AC2812DC-IR