




4 MP Box IP-Kamera ICR WDR H.265 GD-CI-AT4505B

- Verschiedene Streams von einer Kamera können für die Aufnahme und Anzeige verwendet werden. Dadurch kann z.B. bei Mehrfachbildanzeige die Datenrate deutlich geringer gehalten werden
- H.265, H.264 & MJPEG-Kompressionsverfahren
- Audio Kommunikation und Alarm Ein- und Ausgänge
- Eingebaute Bildanalysefunktionen: Erkennung von Linienquerung, Bewegung, Eintritt in eine vordefinierte Zone, Austritt aus einer vordefinierten Zone, unbeaufsichtigtem Gepäck, Gesichtern, Verdrehen der Kamera und Entfernen von Objekten
- Automatische Back-Focus Justierung
- 4 Megapixel IP-Farbkamera mit Echtzeitvideo



Technische Daten**GD-CI-AT4505B**

Bildaufnahmeelement :	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Videoauflösung :	2560 x 1440
Empfindlichkeit (Farbe) :	0,002 Lux @ F1.2 (AGC ON) , 0,0027 Lux @ F1.4 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW) :	0,0002 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Shutter-Verschlusszeit :	1 Sek bis 1/100.000 Sek
Bildintegration:	Ja
Objektivsteuerung :	Autoiris (DC), manuelle Blende, P-Iris
Objektivart :	C/CS mit Adapter
Fokussteuerung :	Automatisches Aufmaß
Farbe/SW :	Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	140 dB
Bildeinstellungen :	Drehmodus, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe einstellbar durch Client Software oder Browser
Bild Verbesserung:	BLC, 3D DNR
Tag/Nacht (IR-CUT Filter) :	Automatisch, Zeitplan, Alarmeingang
Interessenbereich :	4 Zonen programmierbar in denen Gesichter am Bildschirm markiert werden
Resetknopf:	Ja
Videokompression :	Main Stream: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Sub-Stream: H.265, H.264, MJPEG Third Stream: H.265, H.264, MJPEG
H.264 Profil:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Rate :	32Kbps ~ 16Mbps
Netzwerkprotokoll :	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Bildrate :	Main Stream 50Hz: 20 Bps (3840 x 2160), 25 Bps (2944 x 1656, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60Hz: 20 Bps (3840 x 2160), 30 Bps (2944 x 1656, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) Sub Stream 50Hz: 25Bps (640 x 360, 352 x 288) 60Hz: 30Bps (640 x 360, 352 x 240) Third Stream 50Hz: 25Bps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288) 60Hz: 30Bps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240)
Audiokompression :	G.726, G.711 a/u, MP2L2, PCM, G.722.1
Audio Bitrate:	64Kbps (G.711)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/32-160Kbps (MP2L2)
Rauschfilter:	Ja
Funktionen :	Resetknopf, Antiflicker, fünf plus fünf Datenströme, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzenen, Wasserzeichen, IP- Adressenfilter
SD-Karte :	Vorrichtung für Micro SD, SDHC, SDXC slot, bis zu 256 GB

Netzwerkanschlüsse :	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Schnittstelle(n) :	1x RS485 halb Duplex
Videoausgänge :	1 Vpp, 750hm, BNC cable
Alarm Eingang/Ausgang :	2 Eingänge, 2 Ausgänge (bis zu 24 VDC 1 A oder 110 VAC 500mA)
Audio Eingang/Ausgang :	1-Kanal 3.5 mm Audio in(Mic in/Line in)/out interface
Kreuzen von Linien erkennen:	Überschreiten einer vordefinierten Linie, bis zu 4 linien programmierbar
Bewegungserkennung:	Eintreten und verbleiben in einem einstellbaren Bereich, 4 Bereiche programmierbar
Bereich Eintritt:	Eintreten in eine vordefinierte Zone
Bereich Austritt:	Verlassen einer vordefinierten Zone
Unbeaufsichtigtes Gepäck:	Objekt verbleibt in vordefinierter Zone
Objekte entfernen:	Werden Objekte entfernt, wird das am Bildschirm angezeigt
Event-Quelle :	Video-Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adressenkonflikt, Festplatte voll, Festplatte fehlerhaft, illegale Anmeldung, Bewegungserkennung
Gesicht erkennen:	Menschliches Gesicht wird im Bild erkannt und kann ein Ereignis auslösen
Überspannungsschutz :	TVS 2000V Blitzschutz, Überspannungsschutz and Schutz vor Spannungsspitzen
Normen :	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Standard :	ONVIF (Profile S, Profile G), CGI, ISAPI
Betriebstemperatur :	-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%
Versorgungsspannung :	12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme:	Max. 10 W
Abmessungen :	142,6 × 69,8 × 68 mm (5.61 × 2.75 × 2.68 inch)
Gewicht :	730 g (1.61 lb)

Zubehör:

GD-BR-AWA03