




## 4 MP Fixed Cube IP-Kamera 2,8mm ICR IR LED WDR H.265 GD-CI-AP4617C

- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 10m Reichweite
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- Eingebauter PIR Melder
- Objektiv: f = 2,8 mm, 98° horizontaler Winkel
- 4 Megapixel IP-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Eingebautes Mikrofon mit Echounterdrückung
- H.265, H.264 & MJPEG-Kompressionsverfahren
- Unterstützt Dual Power PoE/DC12V



**Technische Daten****GD-CI-AP4617C**

Bildaufnahmeelement :	1/3" Progressive Scan CMOS
Videoauflösung :	2688 × 1520
Empfindlichkeit (Farbe) :	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) , 0,018 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW) :	0 Lux LED IR on
Shutter-Verschlusszeit :	1/3" ~ 1/100, 000 sec
Bildintegration:	Ja
Objektivbrennweite :	2,8 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel :	98°
Blendenwert :	F1.6
Objektivart :	M12
Befestigung :	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen:0° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Farbe/SW :	Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	120 dB
Bild Verbesserung:	BLC, 3D DNR, HLC
Tag/Nacht (IR-CUT Filter) :	Automatisch, Zeitplan, Alarmeingang
Max. IR-Reichweite :	bis zu 10 m
Wellenlänge :	850nm
PIR Sensor Reichweite:	10 m
PIR Sensor Winkel:	90° (H), 80° (V)
Interessenbereich :	1 Zone je Hauptstream und Substream
Bildeinstellungen :	Drehmodus, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe einstellbar durch Client Software oder Browser
Videokompression :	Main stream: H.265, H.264 Sub stream: H.265, H.264, MJPEG Third Stream: H.265, H.264, MJPEG
H.264 Profil:	Main Profile / High Profile
Bit Rate :	256 Kbps to 16 Mbps
Netzwerkprotokoll :	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Audiokompression :	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM

Bildrate :	Main Stream: 50Hz: 25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) Sub-Stream: 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) Third Stream: 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Audio Bitrate:	64Kbps (G.711)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/32-160Kbps (MP2L2)
Rauschfilter:	Ja
SD-Karte :	Micro SD/SDHC/SDXC card mit ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Anzahl Clients :	Bis zu 32 gleichzeitig
Benutzer :	3 Ebenen: Administrator, Operator and User
Web Browser :	MS Internet Explorer 8.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 31.0-44, Apple Safari 8.0+
Event-Quelle :	PIR, Video-Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adressenkonflikt, Festplatte voll, Festplatte fehlerhaft, illegale Anmeldung, Bewegungserkennung
Funktionen :	Resetknopf, Antiflicker, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzone, Wasserzeichen, IP- Adressenfilter
Netzwerkanschlüsse :	1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45)
Resetknopf:	Ja
Mikrofon und Lautsprecher :	Eingebaut
Kreuzen von Linien erkennen:	Überschreiten einer vordefinierten Linie
Bewegungserkennung:	Eintreten und verbleiben in einem einstellbaren Bereich
Gesicht erkennen:	Menschliches Gesicht wird im Bild erkannt und kann ein Ereignis auslösen
Normen :	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Standard :	ONVIF (Profile S, Profile G), CGI, ISAPI
Werkstoff :	Kunststoff
Betriebstemperatur :	-10 °C ~ +40 °C (+14°F~ + 104°F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%
Versorgungsspannung :	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme:	Max. 7 W
Abmessungen :	102,8 × 65,2 × 32,6 mm (4.1 × 2.6 × 1.3 inch)
Gewicht :	128 g (0.3 lb)