



4 MP Mini Fixdome IP-Kamera 2,8mm ICR IR LED WDR H.265 GD-CI-AP4617W

- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 10m Reichweite
- Eingebautes Mikrofon
- Objektiv: f = 2,8 mm, 98° horizontaler Winkel
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- H.265, H.264 & MJPEG-Kompressionsverfahren
- Unterstützt Dual Power PoE/DC12V



Technische Daten**GD-CI-AP4617W**

Bildaufnahmeelement :	1/3" Progressive Scan CMOS
Videoauflösung :	2688 × 1520
Empfindlichkeit (Farbe) :	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) , 0,018 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW) :	0 Lux LED IR on
Shutter-Verschlusszeit :	1/3" ~ 1/100, 000 sec
Bildintegration:	Ja
Objektivbrennweite :	2,8 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel :	98°
Blendenwert :	F1.6
Objektivart :	M12
Befestigung :	Schwenken: -30° bis +30°, Neigen: 0° bis 75°, Rotation: 0° bis 360°
Farbe/SW :	Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	120 dB
Bild Verbesserung:	BLC, 3D DNR, HLC
Tag/Nacht (IR-CUT Filter) :	Automatisch, Zeitplan, Alarmeingang
Max. IR-Reichweite :	bis zu 10 m
Wellenlänge :	850nm
Interessenbereich :	1 Zone je Hauptstream und Substream
Bildanalysefunktion :	Detektieren von Eindringen in definierte Bereiche, Kreuzen einer Linie und Gesichter von Menschen. Manipulationserkennung an der Kameras wie Defokussierung und Szenenwechsel.
Bildeinstellungen :	Drehmodus, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe einstellbar durch Client Software oder Browser
Videokompression :	Main stream: H.265, H.264 Sub stream: H.265, H.264, MJPEG Third Stream: H.265, H.264, MJPEG
H.264 Profil:	Main Profile / High Profile
Bit Rate :	256 Kbps to 16 Mbps
Netzwerkprotokoll :	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Audiokompression :	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
Bildrate :	Main Stream: 50Hz: 25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) Sub-Stream: 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) Third Stream: 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)

Audio Bitrate:	64Kbps (G.711)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/32-160Kbps (MP2L2)
Rauschfilter:	Ja
SD-Karte :	Micro SD/SDHC/SDXC card mit ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Anzahl Clients :	Bis zu 32 gleichzeitig
Benutzer :	3 Ebenen: Administrator, Operator and User
Web Browser :	MS Internet Explorer 8.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 31.0-44, Apple Safari 8.0+
Event-Quelle :	PIR, Video-Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adressenkonflikt, Festplatte voll, Festplatte fehlerhaft, illegale Anmeldung, Bewegungserkennung
Funktionen :	Resetknopf, Antiflicker, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzenen, Wasserzeichen, IP- Adressenfilter
Alarm Eingang/Ausgang :	1 Eingang, 1 Ausgang (bis zu 12 VDC, 30 mA)
Audio Eingang/Ausgang :	2 Eingänge: Line in, oder Mic in (eingebautes Mikrofon), 1 Ausgang: Line out, mono, Klemmblock
Netzwerkanschlüsse :	1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45)
Resetknopf:	Ja
Kreuzen von Linien erkennen:	Überschreiten einer vordefinierten Linie
Bewegungserkennung:	Eintreten und verbleiben in einem einstellbaren Bereich
Gesicht erkennen:	Menschliches Gesicht wird im Bild erkannt und kann ein Ereignis auslösen
Normen :	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Standard :	ONVIF (Profile S, Profile G), CGI, ISAPI
Werkstoff :	Kunststoff
Schutzklasse:	IP66, IK08
Betriebstemperatur :	-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%
Versorgungsspannung :	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme:	Max. 10 W
Abmessungen :	Ø 110 x 56,4 mm (Ø 4.32 x 2.2 inch)
Gewicht :	400 g (0,88 lb)

Zubehör:

GD-BR-AJX07