





4 MP Mini PTZ Dome IP-Kamera 4x Zoom ICR IR LED WDR H.265 GD-CI-AC4637P

- 4 Megapixel Mini PTZ mit 4x motorisiertem optischem Zoom und 16x Digitalzoom
- Privatzonenmaskierung
- Intelligente Video Analyse Funktion
- WDR (Wide Dynamic Range) für extreme Gegenlichtsituationen
- Eingebaute IR LEDs
- Unterstützt Dual Power PoE/DC12V



Technische Daten	GD-CI-AC4637P
Bildaufnahmeelement :	1/3" Progressive Scan CMOS
Videoauflösung :	2560 x 1440
Empfindlichkeit (Farbe) :	0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Empfindlichkeit (SW) :	0,001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Shutter-Verschlusszeit :	1 Sek bis 1/30.000 Sek
Objektivbrennweite :	2,8 ~ 12 mm, motorisiertes Vario-Objektiv
Horizontaler Betrachtungswinkel :	100° (Wide) ~ 33° (Tele)
Zoomfaktor :	4x
Digitalzoom :	16x
Objektivsteuerung :	Autoiris (DC)
Blendenwert :	F1.6 ~ 2.7
Fokussteuerung :	Motorisiert
Farbe/SW :	Automatisch, Farbmodus, mit schwenkbarem IR-Sperr-Filter
Anzahl der Privatzenen :	24 programmierbare Zonen
Weissabgleich :	Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Flourescent light, Sodium light
Wide Dynamic Range:	120 dB
Bild Verbesserung:	AGC, BLC, 3D DNR, HLC, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
Tag/Nacht (IR-CUT Filter) :	Farbe, S&W, automatisch
Schwenkgeschw.:	Einstellbar von 0.1°/sek ~ 100°/sek, Preset Speed: 100°/sek
Neigegeschwindigkeit :	Einstellbar von 0.1°/sek ~ 100°/sek, Preset Speed: 100°/sek
Bildanalysefunktion :	Detektieren von Eindringen in definierte Bereiche, Kreuzen einer Linie, Eintritt und Verlassen einen Region, Objekte plazieren, Objekte entfernen, Gesichter von Menschen und Audioalarm. Manipulationserkennung an der Kameras wie Defokussierung und Szenenwechsel.
Schwenkbereich :	Begrenzter Drehbereich von 0 ° bis 330 °
Neigebereich :	0° ~ 90°
Anzahl Festpositionen :	300
Proportionales zoomen:	Schwenk- Neigegeschwindigkeit wird automatisch an den Zoomwinkel angepasst
Max. IR-Reichweite :	Bis zu 20 m
Wellenlänge :	850nm
Videokompression :	Main Stream: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Sub-Stream: H.265, H.264, MJPEG Third Stream: H.265, H.264, MJPEG
H.264 Profil:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Rate :	32Kbps ~ 16Mbps

Audiokompression :	G.726, G.711 a/u, MP2L2, PCM, G.722.1
Bit Rate :	64Kbps (G.711) , 16Kbps (G.722.1) , 16Kbps (G.726) , 32-160Kbps (MP2L2)
3 fach Datenstrom:	Ja
Bildrate :	Main Stream: 50Hz: 25Bps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 24Bps (2560 × 1440), 30Bps (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Sub-Stream: 50Hz: 25Bps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30Bps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) Third Stream: 50Hz: 25Bps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30Bps (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Netzwerk Speicher:	Micro SD, SDHC, SDXC card with ANR (up to 256G) , NAS (Support NFS, SMB, CIFS)
Netzwerkprotokoll :	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Anzahl Clients :	Bis zu 20 gleichzeitig
Netzwerkanschlüsse :	1x 10/100MBit/s RJ-45
SD-Karte :	Vorrichtung für Micro SD, SDHC, SDXC slot, bis zu 256 GB
Audio Eingang/Ausgang :	1 Audioeingang und 1 Audioausgang
Zugangsschutz :	Benutzer Anmeldung (ID und PW) , Host Anmeldung (MAC address) , HTTPS encryption, IEEE 802.1x port-based network access control, IP Adressenfilter
Web Browser :	MS Internet Explorer 8.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 31.0-44
Normen :	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Schutzklasse:	IP66, IK10
Überspannungsschutz :	TVS 4000V Blitzschutz, Überspannungsschutz and Schutz vor Spannungsspitzen
Standard :	ONVIF (Profile S, Profile G), CGI, ISAPI
Betriebstemperatur :	-20 °C ~ +55 °C
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%
Versorgungsspannung :	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme:	Max. 12 W
Abmessungen :	Ø 130,7 x 101,7 mm (Ø5.15 × 4 inch)
Gewicht :	527 g (1,16 lb)

Zubehör:

GD-BR-AMW18