





## 2 MP PTZ Dome IP-Kamera 20x Zoom ICR IR LED H.265 GD-CI-AP2647P

- 20-fach optisches Motorzoom mit 16-fach Digitalzoom
- Eingebaute IR LEDs
- Intelligente Video Analyse Funktion
- Privatzonenmaskierung
- Hohe Schwenk- Neigegeschwindigkeit (350°/Sek. Pan 200°/Sek. Tilt)
- Unterstützt Dual Power PoE/DC12V



**Technische Daten****GD-CI-AP2647P**

Bildaufnahmeelement :	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Videoauflösung :	1920 x 1080
Empfindlichkeit (Farbe) :	0,05 Lux @ F1.6
Empfindlichkeit (SW) :	0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON) , 0 Lux with IR
Shutter-Verschlusszeit :	1 Sek bis 1/30.000 Sek
Objektivbrennweite :	4, 7 ~ 94 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel :	61.4° (Wide) to 2.9° (Tele)
Zoomfaktor :	20x
Digitalzoom :	16x
Objektivsteuerung :	Autoiris (DC)
Blendenwert :	F1.6 ~ 3.5
Fokussteuerung :	Auto, Manuell
Farbe/SW :	Automatisch, Farbmodus, mit schwenkbarem IR-Sperr-Filter
Anzahl der Privatzenen :	8 programmierbare Zonen
Weissabgleich :	Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Flourescent light, Sodium light
Wide Dynamic Range:	72 db (Digitaler Wide Dynamic Range) Aus/Niedrig/Mittel/Hoch
Bild Verbesserung:	BLC, 3D DNR
Tag/Nacht (IR-CUT Filter) :	Farbe, S&W, automatisch
Schwenkgeschw.:	Einstellbar, von 0,1°, s ~ 300°, s, Preset Speed: 350°, s
Neigegeschwindigkeit :	Einstellbar von 0.1°, s ~ 160°, s, Preset Speed: 200°/sec
Bildanalysefunktion :	Bewegungserkennung, Kreuzen einer Linie, Eintreten oder Austreten aus einer definierbaren Region
Schwenkbereich :	360° endlos
Neigebereich :	-5° ~ 90°
Anzahl Festpositionen :	300
Proportionales zoomen:	Schwenk- Neigeschwindigkeit wird automatisch an den Zoomwinkel angepasst
Anzahl der Rundgänge :	8 Rundgänge, bis zu 32 Festpositionen je Rundgang
Anzahl Touren :	4 Touren, 10 Minuten Aufzeichnung für jede Tour
Nullposition:	Festposition, Rundgang, Positionsfahrt, Schwenkscan, Neigescan, Framescan, Panoramascan
PTZ Statusanzeige:	Ein/Aus
Festposition "Einfrieren":	wird unterstützt
Zeitplan :	Festposition, Rundgang, Positionsfahrt, Schwenkscan, Neigescan, Framescan, Dome reboot, Dome Kalbrierung

Max. IR-Reichweite :	20/50 m (abhängig von Umgebungsreflektionen)
Wellenlänge :	850nm
IR Winkel:	Mittels Zoom einstellbar
Videokompression :	Main Stream: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Sub-Stream: H.265, H.264, MJPEG Third Stream: H.265, H.264, MJPEG
H.264 Profil:	Main Profile / High Profile
Bit Rate :	32Kbps ~ 16Mbps
Audiokompression :	G.726, G.711 a/u, MP2L2, PCM, G.722.1
Bit Rate :	64Kbps (G.711) , 16Kbps (G.722.1) , 16Kbps (G.726) , 32-160Kbps (MP2L2)
3 fach Datenstrom:	Ja
Bildrate :	Main Stream 50Hz: 25Bps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50Bps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30Bps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Bps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Sub Stream 50Hz: 25Bps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
Netzwerk Speicher:	Micro SD, SDHC, SDXC card with ANR (up to 256G) , NAS (Support NFS, SMB, CIFS)
Netzwerkprotokoll :	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Anzahl Clients :	Bis zu 20 gleichzeitig
Anzahl Clients :	Bis zu 32 gleichzeitig
Netzwerkanschlüsse :	1x 10/100MBit/s RJ-45
Alarm Eingang/Ausgang :	2 Eingänge, 2 Ausgänge (bis zu 24 VDC 1 A oder 110 VAC 500mA )
Alarmeinangang :	Festposition, Patroullie, Positionsfahrt, Auzeichnung auf Speicherkarte, Start der Aufzeichnung, Meldung an Wachzentrale, Speicherung auf FTP, Speicherkarte, NAS, E-Mail versenden usw.
SD-Karte :	für bis zu 128 GB micro SD/SDHC/SDXC Kartenspeicher
Audio Eingang/Ausgang :	1 Audioeingang und 1 Audioausgang
Trackingfunktion:	Manuell, Auto, Ereignis
Zugangsschutz :	Benutzer Anmeldung (ID und PW) , Host Anmeldung (MAC address) , HTTPS encryption, IEEE 802.1x port-based network access control, IP Adressenfilter
Normen :	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Schutzklasse:	IP66
Überspannungsschutz :	TVS 4000V Blitzschutz, Überspannungsschutz and Schutz vor Spannungsspitzen
Standard :	ONVIF (Profile S, Profile G), CGI, ISAPI
Betriebstemperatur :	-30 °C ~ +65 °C
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%
Versorgungsspannung :	12 VDC, PoE+ (802.3at)
Leistungsaufnahme:	Max. 18 W (IR light 5W Max.)
Abmessungen :	Ø 169,39 x 161mm (Ø 6,67 x 6,34 inch)

Gewicht : 2450 g (5,40lb)

**Zubehör:**



GD-BR-AJX02



GD-BR-AMF02



GD-BR-AMP02



GD-BR-AMP03



GD-BR-AMP05



GD-BR-AMW11