



## 2 MP Fixdome HD-TVI Kamera 2,8~12mm Vario IR LED GD-CT-AC2126V

- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Varioobjektiv: f = 2.8 - 12 mm
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- Smart IR-Steuerung
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 40m Reichweite
- DC12V-Spannungsversorgung



**Technische Daten****GD-CT-AC2126V**

Bildaufnahmeelement :	2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte :	1920 (H) x 1080 (V)
Videonorm :	PAL/NTSC
Empfindlichkeit (Farbe) :	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW) :	0 Lux LED IR on
Shutter-Verschlusszeit :	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sec
Objektivbrennweite :	2,8 ~ 12 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel :	102,3° (Wide) ~ 32° (Tele)
Blendenwert :	F1.4 ~ F3.5
Objektivart :	Ø14
Befestigung :	Schwenken: 0° bis 355°, Neigen: 0° bis 75°, Rotation: 0° bis 355°, 3-Achsen einstellbar
Farbe/SW :	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Weissabgleich :	ATW, Manuell
S/R-Abstand :	>62 dB
Bildrate :	1080p@25Bps, 1080p@30Bps
Max. IR-Reichweite :	Bis zu 40 m
Videoausgänge :	1x HD-TVI (BNC)
Optische Wellenlänge :	850nm
Bildschirmmenü :	Englisch
Weissabgleich :	Auto / Manuell
S/R-Abstand :	>62 dB
Wide Dynamic Range:	Digital WDR
Bild Verbesserung:	BLC, 2D DNR, Anti-Flicker, Mirror, AGC
Normen :	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Steuerung über Koaxial :	Coaxitron®, CCVC
Schutzklasse:	IP66, IK10
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%
Betriebstemperatur :	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Versorgungsspannung :	12 VDC ±10%
Leistungsaufnahme:	Max. 4 W
Abmessungen :	Ø 145,3 × 124,2 mm (Ø 5,72 × 4,89 inch)
Gewicht :	1300 g (2,87 lb)

**Zubehör:**



GD-AC-VB01



GD-BR-AMW16



GD-BR-AWJ06



GD-BR-AMP15



GD-BR-AMF04



GD-BR-AJX06