



2 MP Fixdome HD-TVI Kamera 2,8mm IR LED WDR PoC GD-CT-AP2817V

- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Objektiv: f = 2,8 mm Weitwinkel
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- Ultra lichtempfindliche Kamera für rauscharme Bilder, Smart IR
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 20m Reichweite
- Unterstützt Dual Power PoC and DC12V



Technische Daten**GD-CT-AP2817V**

Bildaufnahmeelement :	2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte :	1920 (H) x 1080 (V)
Videonorm :	PAL/NTSC
Empfindlichkeit (Farbe) :	0,005 Lux @ F1.2
Empfindlichkeit (SW) :	0 Lux LED IR on
Shutter-Verschlusszeit :	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sec
Bildintegration:	Ja
Objektivbrennweite :	2,8 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel :	103.5°
Blendenwert :	F1.4 ~ F3.5
Objektivart :	M12
Befestigung :	Schwenken: 0° bis 355°, Neigen:0° bis 75°, Rotation: 0° bis 355°, 3-Achsen einstellbar
Farbe/SW :	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Anzahl der Privatzenen :	4 Zonen, rechteckig
Max. Zonen für Bewegungserkennung :	4 programmierbare Zonen
Max. IR-Reichweite :	Bis zu 20 m
Optische Wellenlänge :	850nm
Bildrate :	1080p@25Bps, 1080p@30Bps
Videoausgänge :	1x HD-TVI (BNC)
Bildschirmmenü :	Englisch
Weissabgleich :	Auto / Manuell
Wide Dynamic Range:	120 dB
Bild Verbesserung:	WDR, BLC, 3D DNR, Anti-Flicker, Mirror, AGC, Helligkeit, Schärfe, Smart-IR
Steuerung über Koaxial :	Coaxitron®, CCVC
Normen :	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Schutzklasse:	IP67, IK10
Betriebstemperatur :	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%
Versorgungsspannung :	12 VDC ±15%, PoC.af
Leistungsaufnahme:	Max. 3,2 W
Abmessungen :	Ø 111 x 82,4 mm (Ø 4,4 x 3,2 inch)
Gewicht :	350 g (0,77 lb)

Zubehör:



GD-BR-AJX03



GD-BR-AMP09



GD-BR-ASN01



GD-BR-AMW20



GD-AC-VB01