

# DEKOM

VIDEO SECURITY & NETWORK GMBH



DATENBLATT

---

DEKOM KAMERMAST 5. GENERATION ES165-6000

<b>Kameramast</b>	DEKOM Kameramast der 5. Generation
Typ:	ES165-6000 kippbar mit Erdstück
Mastdurchmesser:	Fuß Ø 165 – Zopf Ø 90 mm
Lichte Höhe:	6000 mm
Gesamtlänge:	7000 mm mit Erdstück
Werkstoff:	EN AW-6060 T66 Aluminium
Aufbau:	Aufsatzmast zum Einbau mit abnehmbaren Zopf
Anzahl Masttüren:	1 x eingesetztes Türverstärkungsprofil für Profilschiene mit Gleitmuttern zur Aufnahme von Anschlusskästen
Maße Masttüren:	H 600 x B 115 x Ø 165 mm
Sicherung Masttüren:	Spezial Ovalschlüssel
Türverstärkungsprofil:	Ja
Abnehmbares Zopfstück:	Ø 90 mm / Länge 500 mm
Verdrehschutz:	Ja, Arretierung im 90° Winkel
Maximale Zopfbelastung:	20 kg bei dem Kippvorgang des Mastes von einer Person. Bei höherer Belastung empfehlen wir die Kipphilfe zu verwenden
Statik Berechnung:	Deutschland Windzone 2 (DIN 1055-4:2055-03) Windgeschwindigkeit 25 m/s
Maximale Auslenkung:	Horizontal 0,85% // 51 mm bei einer Wind-Angriffsfläche von 0,024 m <sup>2</sup> mit 5 kg Zopfbelastung
Mastgewicht:	---
Lieferumfang:	Fußplatte und Spezialschlüssel 1.Stk Spezialschlüssel 1 Stk. je 5 Kameramasten
Zubehör:	Kameraanschlusskasten AK 250-230.12 Kameraanschlusskasten AK 250-230.24 Kameraanschlusskasten AK 250-230.POE Kameraanschlusskasten AK 250-230.Aufbau Mastübergangskasten AK 380 VAC- 230 VAC Medienkonverter PC-MC101-M Medienkonverter PC-MC101-S Netzteil SDR-240-48 DEKOM Kameramast Flanschadapter DEKOM Universal-Mastschelle Anti-Climb Kipphilfe 165 mm Safety-Tritt (Montage und Service Hilfe)