

## GD-CI-AP2605B

2 MP Box IP-Kamera ICR WDR H.265+



- 2 Megapixel IP-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG-Kompressionsverfahren
- Eingebautes Mikrofon
- WDR-Funktion, Farb-/SW-Umschaltung mit Schwenkfilter
- Eingebaute Bildanalysefunktionen, Bewegungserkennung, Linienquerung, Manipulationserkennung
- Unterstützt Dual Power AC24V/DC12V

### PROFESSIONAL

- Produkt Line PROFESSIONAL: Diese Produkte decken die meisten Anwendungen moderner Videosysteme ab

Artikelnummer: GD-CI-AP2605B

EAN CODE: 4260573061457

**Technische Daten GD-CI-AP2605B****Kamera**

Bildaufnahmeelement:	1/2,7" progressive Scan CMOS
Videoauflösung:	1920 x 1080
Empfindlichkeit (Farbe):	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW):	0,0007 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Verschlusszeit:	1/3" ~ 1/100, 000 s (Automated Electronic Shutter)
Bildintegration:	Ja
Weissabgleich:	ATW, AWC, Manual

**Objektiv**

Objektivart:	C/CS mit Adapter
Objektivsteuerung:	Auto Iris (DC), manuelle Blende

**Video**

Farbe/SW:	Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter
AGC (Automatische Verstärkungsregelung):	Einstellbar
Wide Dynamic Range:	120 dB
Bildverbesserung:	BLC, 3D DNR
Bildeinstellungen:	Drehmodus, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe und Weissabgleich einstellbar durch Client Software oder Browser
Tag- /Nacht- Umschaltung:	Automatisch, Zeitplan, Tag, Nacht, gesteuert über Alarmeingang

**Audio**

Rauschfilter:	Ja
---------------	----

**Netzwerk**

Benutzer:	3 Ebenen: Administrator, Betreiber und Benutzer
Funktionen:	Resetknopf, Antiflicker, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzone, Wasserzeichen, IP-Adressenfilter
Videokompression:	Hauptstream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Substream: H.264, H.265, MJPEG
Interessenbereich:	1 Zone
H.264 Profile:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bitrate:	32K Bps ~ 8M Bps
Scalable Video Coding (SVC):	Unterstützt
SD- Karte:	Steckplatz für Micro SD/SDHC/SDXC Karte mit ANR (bis zu 128G), NAS (NFS, SMB/CIFS)
Web Browser:	MS Internet Explorer 8.0+, Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 31.0-44, Apple Safari 8.0+
Bildrate:	Main Stream 50 Hz: 25 Bps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60 Hz: 30 Bps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) Sub Stream 50 Hz: 25 Bps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 60 Hz: 30 Bps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP

Artikelnummer: GD-CI-AP2605B

EAN CODE: 4260573061457

## Netzwerk

Onlinesicherheit:	3 Ebenen der Benutzerverwaltung: Administrator, Bediener, Benutzer, AES-Verschlüsselung für den Kennwortschutz, kompliziertes Kennwort, HTTPS (SSL) -Anmeldungsauthentifizierung, Basis- und Digest-Authentifizierung für HTTP / HTTPS, 802.1X-Authentifizierung (EAP-LEAP), 802.1X-Authentifizierung (EAP-TLS), 802.1X-Authentifizierung (EAP-MD5), Wasserzeichen, IP-Adressenfilter, WSSE- und Digest-Authentifizierung für ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute-Force-Verzögerungsschutz, signierte Firmware und sicherer Start durch Hardwareprüfung
Resetknopf:	Ja

## Anschlüsse

Videoausgänge:	1x FBAS (1Vss), BNC
Audioeingang/-ausgang:	1 Eingang: Line in, oder Mic in (eingebautes Mikrofon), 1 Ausgang: Line out, mono
Alarめingang/-ausgang:	1 Eingang, 1 Ausgang (bis zu 12 VDC, 30 mA)
Netzwerkanschlüsse:	1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45)
Schnittstelle(n):	1x RS-232, 1x RS-485

## Intelligent Funktionen

Einbruchserkennung:	Eintreten und verbleiben in einem einstellbaren Bereich
Linienquerung:	Überschreiten einer vordefinierten Linie
Ereignisquelle:	Video-Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adressenkonflikt, Festplatte voll, Festplatte fehlerhaft, illegale Anmeldung, Bewegungserkennung

## Standards

Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

## Umgebung

Betriebstemperatur:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 95%, nicht Kondensierend

## Elektrisch

Versorgungsspannung:	12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme:	Max. 6 W

## Mechanisch

Abmessungen:	143 × 68 × 56 mm (5,6× 2,7 × 2,2 inch)
Gewicht:	440 g (0,97 lb)

## Zubehör:



GD-LD-AC2812DC-IR



GD-LD-AC0550DC-IR



GD-BR-AWA03

## Abmessungen:

