

GD-CI-AC2615M

2 MP Mini IP-Kamera 4,3mm ICR IR LED WDR



- 2 Megapixel IP-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Privatzonenmaskierung
- Eingebautes Mikrofon
- Aufnahme für Mikro-SD/SDHC-Karte zur Alarmaufzeichnung
- Zwei Videoausgänge: IP und Analog FBAS (PAL)



ESSENTIAL

- Produkt Line ESSENTIAL: Hohe Qualität, grundlegende Funktionen und sehr viele Funktionen für kleinere Anwendungen

Artikelnummer: GD-CI-AC2615M

EAN CODE: 4260573060023

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

12.08.2022 | Fehler und Änderungen vorbehalten |

Seite 1 von 3

Technische Daten GD-CI-AC2615M**Kamera**

Bildaufnahmeelement:	1/2,8" progressive Scan CMOS
Videoauflösung:	1920 x 1080
Empfindlichkeit (SW):	0,001 Lux @ (F1.6, AGC ON)

Objektiv

Objektivbrennweite:	4,3 mm
Blendenwert:	F2.4

Video

Wide Dynamic Range:	120 dB
Bildverbesserung:	BLC, 3D DNR, Defog
Bildeinstellungen:	Sättigung, Helligkeit, Kontrast und Schärfe einstellbar über Client Software oder Browser
Privatzonen:	4 Zonen, Rechteck

Audio

Audiokompression:	G.711 u/a, AAC
-------------------	----------------

Netzwerk

Videokompression:	H.264, H.265, MJPEG
H.264 Profile:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bitrate:	32K Bps ~ 8M Bps
SD- Karte:	Steckplatz für Micro SD, SDHC, SDXC von 32 bis zu 256 GB
Bildrate:	Main Stream 50 Hz: 25 Bps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 720 x 576, 720 x 480) 60 Hz: 30 Bps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 720 x 576, 720 x 480) Sub Stream 50 Hz: 25 Bps (720 x 480, 640 x 480, 480 x 360, 352 x 288, 320 x 240, 176 x 144) 60 Hz: 30 Bps (720 x 480, 640 x 480, 480 x 360, 352 x 288, 320 x 240, 176 x 144)
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, QoS, UDP

Anschlüsse

Videoausgänge:	1x FBAS (1Vss), BNC
Audioeingänge:	Eingebautes Mikrophone
Netzwerkanschlüsse:	1x 10/100MBit/s RJ-45

Intelligent Funktionen

Bewegungserkennung:	Ein, Aus, Bereichseinstellung, Empfindlichkeit
---------------------	--

Standards

Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Standard:	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI

Umgebung

Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 95%, nicht Kondensierend

Elektrisch

Versorgungsspannung:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
----------------------	----------------------------

Artikelnummer: GD-CI-AC2615M

EAN CODE: 4260573060023

Elektrisch

Leistungsaufnahme: Max. 2,5 W

Mechanisch

Abmessungen: 30 x 30 x 29.5 mm (1.18 x 1.18 x 1.18 inch)

Gewicht: 84 g (0.19 lb)

Abmessungen:

