

2 MP IP-Kamera 3,7mm

**GD-CI-BC2615M**

**GRUNDIG**



Typ: Platinen - IP - Kamera

Artikelnummer: GD-CI-BC2615M

EAN CODE: 4260573064489

## ESSENTIAL

Die ESSENTIAL-Produktlinie bietet hohe Leistung und grundlegende Funktionen, ideal für kleinere Anwendungen.

## Essential Line

Viele kleine und mittelgroße Systeme können ohne besondere Anforderungen betrieben werden. Im Fall von Zwischenfällen kann die Aufzeichnung von Videosequenzen ausreichen, um den Tathergang anhand der aufgenommenen Bilder zu rekonstruieren. Für diese Anforderungen bietet GRUNDIG Security eine umfangreiche Palette an Standardanwendungen an. Dazu gehören Kameras, die unabhängig von den Lichtverhältnissen hochauflösende Bilder liefern sowie Rekorder, die Videosequenzen über Wochen oder Monate speichern können. Da aufgrund von Datenschutzbedenken von dieser Praxis selten Gebrauch gemacht wird, ist die "Essential" Produktlinie ideal, um grundlegende Anforderungen mit hoher Bildqualität zu erfüllen.

## Merkmale

- 2 Megapixel IP-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Aufnahme für Mikro-SD/SDHC-Karte zur Alarmaufzeichnung
- Privatzonenmaskierung
- Zwei Videoausgänge: IP und Analog FBAS (PAL)

## Technische Daten GD-CI-BC2615M

### Bildschirm

Blickwinkel: 82° (H) ~ 41° (V)

### Kamera

Bildaufnahmeelement: 1/2,8" progressive Scan CMOS

Videoauflösung: 1920 x 1080

Empfindlichkeit (Farbe): 0,01 Lux @ F2.0 (AGC ON)

Empfindlichkeit (SW): 0.001 Lux @ (F2.0, AGC ON)

### Objektiv

Objektivbrennweite: 3,7 mm

Blendenwert: F2.0

### Video

Wide Dynamic Range: 120 dB

Bildverbesserung: BLC, 3D DNR, HLC

Bildeinstellungen: Drehmodus, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe und Weissabgleich einstellbar durch Client Software oder Browser

Privatzonen: 4 Zonen, Rechteck

### Audio

Audiokompression: G.711, RAW\_PCM

Audio Bitrate: 8 Kbps, 16 Kbps, 64 Kbps

### Netzwerk

Anzahl Clients: Bis zu 10 gleichzeitig

Videokompression: H.264, H.265, MJPEG

Interessenbereich: 8 Zonen je Stream

SD- Karte: Steckplatz für Micro SD, SDHC, SDXC von 32 bis zu 256 GB

Bildrate: Hauptstream 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)  
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)  
Substream 50 Hz: 25 fps (704 × 480, 640 × 480, 640 × 360, 352 × 288, 320 × 240)  
60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 640 × 360, 352 × 288, 320 × 240)  
3. Streamen mit 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 352 × 288, 320 × 240)  
60 Hz: 30 fps (640 × 480, 352 × 288, 320 × 240)

Netzwerkprotokoll: TCP/IP, IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, UDP, PPPoE, ARP, SNMP, SSL/TLS

### Anschlüsse

Videoausgänge: 1x FBAS (1Vss), BNC

Audioeingang/-ausgang: 1 Audioeingang und 1 Audioausgang

Alarめingang/-ausgang: 2, 1

Netzwerkanschlüsse: 1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)

### Intelligent Funktionen

Bewegungserkennung: Ein, Aus, Bereichseinstellung, Empfindlichkeit

### Standards

Normen: CE, EAC, FCC, RoHS konform

Standard: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

### Umgebung

Betriebstemperatur: -30 °C ~ +55 °C (-22 °F ~ 131 °F)

**Umgebung**

Rel. Luftfeuchte: weniger als 90%

**Elektrisch**Versorgungsspannung: 12 VDC  $\pm$ 10%

Leistungsaufnahme: Max. 3 W

**Mechanisch**

Abmessungen: 37.6 x 34 x 46.5 mm (1.48 x 1.34 x 1.83 inch)

Gewicht: 170 g (0.37 lb)

**Verpackung**

Paketabmessungen: 120 x 70 x 100 mm (4.7 x 2.8 x 3.9 inch)

Paketgewicht: 235 g (0.5 lbs)

**Abmessungen**