



Typ: Box/Kompakt - HD-analog - Kamera

Artikelnummer: GD-CT-AC2105B

EAN CODE: 4260573063710

ESSENTIAL

Die ESSENTIAL-Produktlinie bietet hohe Leistung und grundlegende Funktionen, ideal für kleinere Anwendungen.

Highlights

Extrem schwaches Licht



Entwickelt für eine herausragende Leistung in Umgebungen mit geringem Licht, integriert diese Kamera fortschrittliche Bildverarbeitung und einen leistungsstarken Bildsensor, um auch bei extrem schlechten Lichtverhältnissen eine außergewöhnliche Bildqualität zu gewährleisten.

Essential Line

Viele kleine und mittelgroße Systeme können ohne besondere Anforderungen betrieben werden. Im Fall von Zwischenfällen kann die Aufzeichnung von Videosequenzen ausreichen, um den Tathergang anhand der aufgenommenen Bilder zu rekonstruieren. Für diese Anforderungen bietet GRUNDIG Security eine umfangreiche Palette an Standardanwendungen an. Dazu gehören Kameras, die unabhängig von den Lichtverhältnissen hochauflösende Bilder liefern sowie Rekorder, die Videosequenzen über Wochen oder Monate speichern können. Da aufgrund von Datenschutzbedenken von dieser Praxis selten Gebrauch gemacht wird, ist die "Essential" Produktlinie ideal, um grundlegende Anforderungen mit hoher Bildqualität zu erfüllen.

Merkmale

- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Ultra lichtempfindliche Kamera für rauscharme Bilder
- WDR (Wide Dynamic Range) für extreme Gegenlichtsituationen
- Privatzenenmaskierung

Technische Daten GD-CT-AC2105B

Kamera

Bildaufnahmeelement:	2 Megapixel progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte:	1920 (H) x 1080 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	0,005 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Verschchlusszeit:	1/25 (1/30) ~ 1/50.000 s
Bildintegration:	Ja
Weissabgleich:	ATW, Manuell

Objektiv

Objektivart:	C/CS
Objektivsteuerung:	Auto Iris (DC)

Video

Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Automatisch (elektronisch) / Farbe / SW
Wide Dynamic Range:	120 dB
Bildverbesserung:	BLC, 3D DNR, Mirror, AGC, WDR, Defect Pixel Correction
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 1080p@25Bps NTSC: 1080p@30Bps

Allgemein

Bildschirmmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Steuerung über Koaxialkabel

Schwenk Neige Zoom

Anzahl der Privatzenen:	4 Zonen, rechteckig
-------------------------	---------------------

Anschlüsse

Videoausgänge:	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1,0Vss 75 OHM (BNC)
----------------	---

Intelligent Funktionen

Bewegungserkennung:	4 programmierbare Zonen
---------------------	-------------------------

Standards

Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform
---------	----------------------------

Umgebung

Betriebstemperatur:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 80%, nicht Kondensierend

Elektrisch

Versorgungsspannung:	12 VDC ±10%
Leistungsaufnahme:	Max. 4 W

Mechanisch

Abmessungen:	70 × 54 × 56 mm (2,73 × 2,13 × 2,2 inch)
Gewicht:	199 g (0,44 lb)

Verpackung

Paketabmessungen:	106 x 76 x 74 mm (4,2 x 3 x 2,9 inch)
Paketgewicht:	500 g (1,1 lbs)
Verpackungseinheit:	36
Abmessungen der Umverpackung:	474 x 332 x 170 mm (18,7 x 13,1 x 6,7 inch)

Verpackung

Gewicht der Umverpackung: 18500 g (40,8 lbs)

Zubehör



GD-AC-VB01



GD-AC-VB02



GD-LD-AC2812DC-IR



GD-LD-AC0550DC-IR



GD-BR-AWA03