

Wandhalterung AXIS T91H61

Schnelle Anschlussmöglichkeit und Erweiterungsoptionen

Bei der Wandhalterung AXIS T91H61 für festmontierte Kuppeln ist das Zubehör in der Halterung untergebracht und zuverlässig geschützt. Die Strom- und Datenverbindung wird schnell und problemlos mithilfe des vormontierten Ethernet-Kabels und dem Anschluss RJ-45 hergestellt. Dank des schlagfesten und witterungsbeständigen Materials ist diese Halterung für alle Einsatzgebiete im Innen- und Außenbereich geeignet. Die Halterung lässt sich mithilfe von optionalem Zubehör an Masten und Ecken anbringen.

- > Platz für Anschlussgeräte, Midspans (nicht im Lieferumfang enthalten) und Kabelschleife
- > Geschützt gegen Schlag, Regen, Staub und Korrosion
- > Eingebautes Kabel mit Anschluss RJ-45



Wandhalterung AXIS T91H61

Allgemeines	
Unterstützte Produkte	Alle Hängemontagesets mit Gewindehalterung NPS 1,5", wie: Kameras des Typs AXIS P32-VE (kamaraspezifisches Hängemontageset erforderlich) Kameras des Typs AXIS P33-VE (kamaraspezifisches Hängemontageset erforderlich) Kameras des Typs AXIS Q35-VE (kamaraspezifisches Hängemontageset erforderlich) Kameras des Typs AXIS Q36-VE (kamaraspezifisches Hängemontageset erforderlich) Kamera AXIS P3707-PE (kamaraspezifisches Hängemontageset erforderlich) Eine vollständige Liste kompatibler Kameras finden Sie unter: http://www.axis.com/se/sv/products/accessory-selector
Gehäuse	Material: Pulverbeschichtetes, Aluminiumgehäuse Farbe: Weiß NCS S 1002-B
Abmessungen	185 x 214 x 404 mm
Gewicht	3,9 kg
Maximale Belastung	30 kg
Kabelführung	Rückseite: Kabeldurchführung Unterseite: Kabeldurchführung 3/4", 2 x
Umgebung	Innenbereich Außenbereich
Zulassungen	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EN 50581 IEC/EN 60529 IP66 NEMA 250 Type 4X IEC 62262 IK10 IEC 60068-2-6 (Sinus) IEC 60068-2-27 (Stoß) UL 50E MIL-STD 810G 509.5
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung Ethernet-Kabel mit Anschluss RJ-45, Stecker-Stecker (inklusive Dichtung C M20) Schaumstoffdichtungen und Silikonummantelung (vormontiert) Kabelbinder
Optionales Zubehör	Midspan AXIS T8120, 15 W, 1 Port Midspan AXIS T81B22, Gleichstrom, 30 W, 1 Port ^a Midspan AXIS T8133 30 W ^a AXIS T8642 PoE+ Over Coax Device Masthalterung AXIS T91A57 Eckhalterung AXIS T91A64 Kabelführungsadapter AXIS ACI Kompakte Netzwerk-Kabelkupplung für Innenräume Informationen zu weiteren Zubehörteilen finden Sie auf www.axis.com .
Gewährleistung	Dreijährige Axis Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty .

a. Midspan nicht im Lieferumfang enthalten

Verantwortung für die Umwelt:

www.axis.com/environmental-responsibility