

AXIS T94M02L Halterung für versenkten Einbau

Unauffällige Installation in abgehängte Decken und Dachüberstände

Die Halterung AXIS T94M02L für den versenkten Einbau dient der unauffälligen Installation in abgehängte Decken und Dachüberstände. Sie ist für die Netzkameramodelle AXIS P32-VE/-LVE, AXIS P33-VE/-LVE und AXIS Q35-VE/-LVE geeignet. Die Halterung lässt sich im Innenbereich sowie im Außenbereich an Dachuntersichten anbringen. Außerdem eignet sie sich mit ihrem Gehäuse aus einer Metalllegierung und der Kabeldurchführung 3/4" (M25) für den Einsatz in zur Klimatisierung genutzten Zwischendeckenräumen.

- > **Einbau in abgehängte Decken und Dachuntersichten**
- > **Geeignet für den Innen- und Außenbereich**
- > **Schnelle und einfache Installation**



AXIS T94M02L Halterung für versenkten Einbau

| Allgemeines | |
|--|--|
| Unterstützte Produkte | Baureihe AXIS P32-VE/-LVE Baureihe AXIS P33-VE/-LVE Baureihe AXIS Q35-VE/-LVE |
| Montage | Versenkter Einbau in Deckenplatten |
| Gehäuse | Gehäuse: Chromatierte Aluminiumlegierung (unlackiert) Abdeckung: Hochfester Kunststoff (Polymer) in Weiß NCS S 1002-B |
| Nachhaltigkeit | Ohne PVC |
| Umgebung | Für den Innen- und Außenbereich |
| Kabelführung | Rückseite: Kabeldurchführung 1/2 und 3/4 Zoll |
| Zulassungen | IEC/EN 60950-1 IEC/EN 60950-22 EN 50581 |
| Abmessungen | Höhe: 142 mm Abdeckung ø 240 mm Deckenplattenöffnung ø 201 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Installationsanleitung, Bohrvorlage, Dichtung C M20, Set zum Auswechseln von kompatiblen Kameras |
| Optionales Zubehör | AXIS Sicherheitsdraht (3 m) |
| Gewährleistung | Dreijährige Axis-Garantie, siehe www.axis.com/warranty . |

Verantwortung für die Umwelt:
www.axis.com/environmental-responsibility