

NDA-U-RMT Brüstungshalterung, hängend

www.boschsecurity.com



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Kameramontage an Brüstungen, Balkongeländern oder seitlich an Brücken
- ▶ Einfache Positionierung und Wartung dank Schwenkfunktion
- ▶ Modulare Bauweise für schnelle und einfache Installation
- ▶ Wetterfeste Oberflächenbehandlung sorgt für langfristig hochwertiges Aussehen der Kamera
- ▶ Schlagfeste Bauweise für Innen- und Außeneinsatz

Die modularen Kamerahalterungen und das Zubehör sind eine Serie von Halterungen, Montageadaptern, Hängeadapterplatten und Anschlussboxen, die mit vielen verschiedenen Bosch Kameras eingesetzt werden können. Das Zubehör ist einfach zu montieren und kann kombiniert werden, um die Montage an unterschiedlichen Orten zu vereinfachen, während das Erscheinungsbild immer dasselbe bleibt.

Funktionen

Hängebefestigung für Brüstung

Die Brüstungshalterung dient zur Befestigung von Kameras an Brüstungen, Balkongeländern oder seitlich an Brücken. Diese Halterungen werden innen oder außen an einer geeigneten Wand befestigt und können für eine einfache Positionierung und Wartung der Kamera geschwenkt werden. Eine optionale Flachdachadapterplatte (LTC9230/01) kann für die Befestigung auf einer ebenen Fläche verwendet werden.

Die Brüstungshalterung ist drehbar und ermöglicht so eine flexible, sichere und einfache Montage der Kamera auf einem Dach.

Länderzulassungen

Umgebungsbedingungen

Salznebel	IEC60068-2-52
Stoßfestigkeit	IK10

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	Dachhalterung
1	Schnellstartanleitung

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmessungen Montageplatte	279 x 346 mm
Abmessungen Arm (B x H x T)	1069 x 1064 mm
Gewicht	8000 g

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com