

## Optionaler CS-Anschluss für Objektive

### Größere Flexibilität für spezifische Überwachungsaufgaben

Die fest ausgerichteten Netzwerkkameras von Axis besitzen sorgfältig ausgewählte Objektive mit bestmöglicher Leistung und Haltbarkeit. Die große Auswahl an Objektiven mit CS-Anschluss erfüllt die verschiedensten Überwachungsvorgaben an zum Beispiel Auflösung, Brennweite und Blendenöffnung. Entscheidend für die Leistung der Kamera ist die optimale Abstimmung von Objektiv, Kamerasensor und Mechanik. Die Kameras von Axis mit CS-Anschluss sind geprüft und zugelassen. Sie erweitern flexibel Ihre Überwachungsmöglichkeiten und liefern Aufnahmen in höchster Qualität. Zum Angebot an CS-Anschlüssen zählen Objektive mit i-CS, P-Blende und DC-Blende mit Weitwinkel mit Reduzierung der Tonnenverzeichnung bis hin zu Teleobjektiven.

- > **Von Axis geprüft und zugelassen**
- > **Auf spezielle Anforderungen ausgerichtet**
- > **Hervorragende Videoqualität**
- > **Objektive für extreme Lichtempfindlichkeit**
- > **Tag/Nacht-Objektive**



## Ultra-Weitwinkel-Varioobjektiv von Theia, 1,8 bis 3,0 mm

Artikelnummer	5503-161	DC-Blende
Bildsensor	1/2,8 Zoll	CS-Anschluss
Eigenschaften	IR-korrigiert 1,8 bis 3,0 mm, F1.8	Kompatible Produkte finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
Abmessungen	L x Ø: 49,3 x 15,6 mm	

## Varioobjektiv von Fujinon (2,2 bis 6 mm)

Artikelnummer	5800-781	DC-Blende
Bildsensor	1/2,8 Zoll	CS-Anschluss
Eigenschaften	IR-korrigiertes Objektiv 2,2 bis 6 mm, F1.3	Kompatible Produkte finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
Abmessungen	L x Ø: 57 x 49 mm	

## Variofokus-Megapixel-Objektiv von Fujinon, 2,2 bis 6 mm

Artikelnummer	5502-751	DC-Blende
Bildsensor	1/3 Zoll	CS-Anschluss
Eigenschaften	IR-korrigiertes Objektiv 2,2 bis 6 mm, F1.3	Kompatible Produkte finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
Abmessungen	L x Ø: 54 x 38 mm	

## Variofokus-Megapixel-Objektiv (2,4 bis 6 mm)

Artikelnummer	5500-871	CS-Anschluss
Bildsensor	1/4 Zoll	Kompatible Produkte finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
Eigenschaften	2,4 bis 6 mm, F1.2 DC-Blende	
Abmessungen	L x Ø: 57,6 x 43,2 mm	

## Varioobjektiv mit manueller Blende, 2,4 bis 6 mm

Artikelnummer	5503-181	CS-Anschluss
Bildsensor	1/4 Zoll	Kompatible Produkte finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
Eigenschaften	2,4 bis 6 mm, F1.6 Manuelle Blende	
Abmessungen	L x Ø: 37,1 x 32,5 mm	

## Variofokusobjektiv, 2,8 mm bis 8,5 mm, P-Blende

Artikelnummer	5801-491	CS-Anschluss
Bildsensor	1/2,9 Zoll	Kompatible Produkte finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
Eigenschaften	2,8 bis 8,5 mm, F1.2 P-Blende	
Abmessungen	L x Ø: 59 x 40 mm	

## Varioobjektiv von Fujinon, 8 bis 80 mm, DC-Blende

Artikelnummer	5506-991	DC-Blende
Bildsensor	1/1,8 Zoll	C- und CS-Anschluss
Eigenschaften	IR-korrigiert 8 bis 80 mm, F1.6	Kompatible Produkte finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
Abmessungen	L x Ø: 89,3 x 66,3 mm	

## Variofokus-Teleobjektiv von Theia, 9 bis 40 mm, DC-Blende

Artikelnummer	5503-171	DC-Blende
Bildsensor	1/3 Zoll	CS-Anschluss
Eigenschaften	IR-korrigiert 3 bis 40 mm, F1.5	Kompatible Produkte finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
Abmessungen	L x Ø: 49,3 x 25,5 mm	

## Variofokus-Teleobjektiv von Theia, 9 bis 40 mm, P-Blende

Artikelnummer	5504-901	P-Blende
Bildsensor	1/2,8 Zoll	CS-Anschluss
Eigenschaften	IR-korrigiert 3 bis 40 mm, F1.5	Kompatible Produkte finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
Abmessungen	L x Ø: 49,3 x 25,5 mm	

## Objektiv von Computar, 12,5 bis 50 mm, DC-Blende

Artikelnummer	5800-791	DC-Blende
Bildsensor	1/2,8 Zoll	CS-Anschluss
Eigenschaften	IR-korrigiertes Objektiv 12,5 bis 50 mm, F1.4	Kompatible Produkte finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
Abmessungen	L x Ø: 58 x 46 mm	

## Computar 12,5 bis 50 mm mit P-Blende

Artikelnummer	5800-801	P-Blende
Bildsensor	1/2,8 Zoll	CS-Anschluss
Eigenschaften	IR-korrigiertes Objektiv 12,5 bis 50 mm, F1.4	Kompatible Produkte finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
Abmessungen	L x Ø: 59 x 46 mm	

## Variofokus-Megapixel-Objektiv von Fujinon, 15 bis 50 mm

Artikelnummer	5502-761	CS-Anschluss
Bildsensor	1/4 Zoll	Kompatible Produkte finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
Eigenschaften	15 bis 50 mm, F1.5 DC-Blende	
Abmessungen	L x Ø: 59 x 38 mm	

## Varioobjektiv von Fujinon, 15 bis 50 mm

Artikelnummer	5503-421	DC-Blende
Bildsensor	1/3 Zoll	CS-Anschluss
Eigenschaften	15 bis 50 mm, F1.5 IR-korrigiert	Kompatible Produkte finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
Abmessungen	L x Ø: 58,5 x 37,5 mm	

## i-CS-Objektiv von Computar, 2,8 bis 8,5 mm

Artikelnummer	5901-101	CS-Anschluss
Bildsensor	1/2,5 Zoll	Kompatible Produkte finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
Eigenschaften	2,8 bis 8,5 mm, F1.2 i-CS	
Abmessungen	L x Ø: 55,7 x 54,4 mm	

## Objektiv von Tamron, 5 MP, P-Blende, 8 bis 50 mm, F1.6

Artikelnummer	01469-001	CS-Anschluss
Bildsensor	1/2,9 Zoll	Kompatible Produkte finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
Eigenschaften	8 bis 50 mm, F1.6 P-Blende	
Abmessungen	L x Ø: 79,5 x 49 mm	

## Objektiv von Ricom mit 2 MP Auflösung, 8 bis 26 mm, F0.9, DC-Blende

Artikelnummer	01577-001	CS-Anschluss
Bildsensor	1/2 Zoll	Kompatible Produkte finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
Eigenschaften	7,6 bis 26 mm, F0.9 DC-Blende	
Abmessungen	L x Ø: 103,5 x 66 mm	

## CS-Objektiv, 2,8 bis 8 mm, F 1.2, P-Blende, 5 MP

Artikelnummer	5800-671	CS-Anschluss
Bildsensor	1/2,8 Zoll	Kompatible Produkte finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
Eigenschaften	2,8 bis 8 mm, F1.2 DC-Blende	
Abmessungen	L x Ø: 54 x 40 mm	

## i-CS-Objektiv, 9 bis 50 mm, F1.5, 8 MP

Artikelnummer	01727-001	Kompatible Produkte finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
Bildsensor	1/2 Zoll	
Eigenschaften	3 bis 50 mm, F1.5 i-CS-Objektiv	
Abmessungen	L x Ø: 104,8 x 67,5 mm	

## CS-Objektiv, 12 bis 50 mm, F 1.4, P-Blende, 8 MP

**Artikelnummer** 01690-001

Kompatible Produkte finden Sie auf [www.axis.com](http://www.axis.com).

**Bildsensor** 1/1,8 Zoll

**Abmessungen** L x Ø: 79,5 x 51 mm

**Eigenschaften** IR-korrigiert  
12 bis 50 mm, F1.4  
P-Blende  
CS-Anschluss

Verantwortung für die Umwelt:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)