

XE-4000-250-FZ, ZY

Xortec zylindrischer Kameramast aus Aluminium mit festem Zopf

LpH: 4,0 m

Fuß-/Zopf-Durchmesser: 250 mm / 135 mm

Ausführung: Mit Erdstück

Maßstab: 1:27

Wandstärke: 4 mm

Gewicht: 46,8 kg



Spezifikation

Mast-Modell	XE-4000-250-FZ, ZY
Lichte Höhe (LpH)	4000 mm
Gesamtlänge mit Erdstück	4800 mm
Mastdurchmesser - Fuß	Ø 250 mm
Mastdurchmesser - Zopf	Ø 135 mm
Zopf-Variante	fester Zopf, Ø 135mm
Anzahl Masttüren	2x
Abmessungen Masttüren	1x H 500 x B 115; 1x H 600 x B 115
Verschluss Masttüren	Antidiebstahlverschluss / Sicherheitsverschluss
Wandstärke	4 mm
Gewicht	46,8 kg
Windlastberechnung	für Deutschland Windzone 1 bis 4, gemäß DIN EN 1991-1-4/NA: 2010-12
Erdstück	korrosionsabweisendes Kunststofftape mit schwarzer PP-Manschette
Material	Aluminium
Oberfläche	roh geschliffen
Pulverbeschichtung in RAL	ja, auf Anfrage

