

X KF-4500-250-LZ, W

Xortec kippbarer Aufsatz Kameramast aus Aluminium mit Winde und losem Zopf

LpH: 4,5 m

Fuß-/Zopf-Durchmesser: 250 mm / 76 mm

Ausführung: Mit Fußplatte

Maßstab: 1:35

Wandstärke: 4,0 mm

Gewicht: 70,2 kg



Spezifikation

Mast-Modell	X KF-4500-250-LZ, W
Lichte Höhe (LpH)	4500 mm
Gesamtlänge mit Fußplatte	4500 mm
Kippmechanismus	mit Winde
Mastdurchmesser - Fuß	Ø 250 mm
Mastdurchmesser - Zopf	Ø 76 mm
Zopf-Variante	loser Zopf, Ø 76mm; Länge: 500mm
Anzahl Masttüren	1x
Abmessungen Masttüren	1x H 600 x B 115
Verschluss Masttüren	Antidiebstahlverschluss / Sicherheitsverschluss
Wandstärke	4 mm
Gewicht	70,2 kg
Windlastberechnung	für Deutschland Windzone 1 bis 4, gemäß DIN EN 1991-1-4/NA: 2010-12
Mast-Fuß	mit 2-teiliger Fußplatte
Material	Aluminium
Oberfläche	roh geschliffen
Pulverbeschichtung in RAL	ja, auf Anfrage

