

X KF-4000-165-LZ, K

Xortec kippbarer Aufsatz Kameramast aus Aluminium mit Keil und loseem Zopf

LpH: 4,0 m

Fuß-/Zopf-Durchmesser: 165 mm / 76 mm

Ausführung: Mit Fußplatte

Maßstab: 1:23

Wandstärke: 3,3 mm

Gewicht: 19,6 kg



Spezifikation

Mast-Modell	X KF-4000-165-LZ, K
Lichte Höhe (LpH)	4000 mm
Gesamtlänge mit Fußplatte	4000 mm
Kippmechanismus	mit Keil
Mastdurchmesser - Fuß	Ø 165 mm
Mastdurchmesser - Zopf	Ø 76 mm
Zopf-Variante	loser Zopf, Ø 76mm, Länge: 500mm
Anzahl Masttüren	1x
Abmessungen Masttüren	1x H 600 x B 115
Verschluss Masttüren	Antidiebstahlverschluss / Sicherheitsverschluss
Wandstärke	3,3 mm
Gewicht	19,6 kg
Windlastberechnung	für Deutschland Windzone 1 bis 4, gemäß DIN EN 1991-1-4/NA: 2010-12
Fußplatte	mit 2-teiliger Fußplatte
Material	Aluminium
Oberfläche	roh geschliffen
Pulverbeschichtung in RAL	ja, auf Anfrage

LDPE Kappe

