



X KF-4000-165-FZ, K

Xortec kippbarer Aufsatz Kameramast aus Aluminium mit Keil und festem Zopf

LpH: 4,0 m
Fuß-/Zopf-Durchmesser: 165 mm / 100 mm
Ausführung: Mit Erdstück

Maßstab: 1:23
Wandstärke: 3,3 mm
Gewicht: 20,9 kg

Spezifikation

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Mast-Modell | X KF-4000-165-FZ, K |
| Lichte Höhe (LpH) | 4000 mm |
| Gesamtlänge mit Fußplatte | 4000 mm |
| Kippmechanismus | mit Keil |
| Mastdurchmesser - Fuß | Ø 165 mm |
| Mastdurchmesser - Zopf | Ø 100 mm |
| Zopf-Variante | fester Zopf, Ø 100mm |
| Anzahl Masttüren | 1x |
| Abmessungen Masttüren | 1x H 600 x B 115 |
| Verschluss Masttüren | Antidiebstahlverschluss / Sicherheitsverschluss |
| Wandstärke | 3,3 mm |
| Gewicht | 20,9 kg |
| Windlastberechnung | für Deutschland Windzone 1 bis 4, gemäß DIN EN 1991-1-4/NA: 2010-12 |
| Fußplatte | mit 2-teiliger Fußplatte |
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | roh geschliffen |
| Pulverbeschichtung in RAL | ja, auf Anfrage |

LDPE Kappe / Ø25

