

DSA E-Series E2800 12-Schacht



- ▶ Vertikal skalierbare Netzwerkspeicher-Lösung: Controller mit 12 internen Festplatten, die über moderne Erweiterungseinheiten mit SAS-Schnittstelle ergänzt werden können
- ▶ Konfigurierbarer Hardware-basierter RAID/DDP-Schutz (RAID 5, RAID 6 oder DDP) für maximale Systemleistung
- ▶ Redundante und unterbrechungsfrei austauschbare Netzteile und Kühllüfter
- ▶ Zwei 10-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse für Hochgeschwindigkeits-iSCSI-Verbindungen
- ▶ Einfache Wartung dank vollständig modularem Aufbau und Sicherheit durch den NetApp-Dienst, einschließlich dreijährigen Vor-Ort-Supports am nächsten Arbeitstag

Die DSA E2800 ist die neue Generation der DSA E-Series, der digitalen iSCSI-basierten Video-Disk-Arrays von Bosch. Es handelt sich um moderne Plattformen, die für die anspruchsvollsten digitalen Video-Speicheranwendungen der Sicherheitsbranche entwickelt wurden, um die stetig wachsende Menge an digitalen Videodaten zu verwalten.

Systemübersicht

DSA E2800 basiert auf einem 2-HE-Controller mit 12 internen Enterprise-Festplatten (3,5 Zoll, 7.200 U/min, NL-SAS / Nearline Serial Attached SCSI). Der Controller ist in einer Standardkonfiguration als Single-Controller und als Dual-Controller-Konfiguration für besonders hohe Verfügbarkeitsanforderungen verfügbar.

Bei diesem Speichersystem handelt es sich um eine Lösung mit höchster Leistungsfähigkeit, die gleichzeitig eine robuste Flexibilität besitzt, so dass sie ideal zu den breit gefächerten Anforderungen im Bereich Videoüberwachung passt. Die DSA E-Series zeichnet sich durch eine ausgewogene Leistung aus und wurde für die Unterstützung hoher Bandbreiten und E/A-intensiver Anwendungen konstruiert.

Darüber hinaus bieten die vollständig redundanten E/A-Pfade der DSA E2800, die erweiterten Schutzfunktionen und umfassenden Diagnosemöglichkeiten höchste Verfügbarkeit, Integrität und Sicherheit.

Funktionen

Bei der DSA E2800 handelt es sich um die gemeinsam vermarktete E2800 Serie von NetApp. Diese vertikal skalierbare Netzwerk-Speicherlösung bietet Sicherheit, vielfach erweiterbare integrierte Komponenten, verlässliche Datensicherung sowie eine einfache Verwaltung aller Videodaten.

Die DSA E2800 erlaubt in der Konfiguration als Single- oder Dual-Controller den Anschluss von bis zu sieben 12-Schacht-Erweiterungseinheiten (12 Festplatten pro Erweiterungsrack) an eine Single- oder Dual-Controller-Basiseinheit.

Es handelt sich um ein vollausgestattetes RAID/DDP-geschütztes Hardware-Disk-Array, das RAID-5-Schutz für kapazitätsorientierte Umgebungen und RAID-6/DDP-Schutz für verfügbarkeitsorientierte Umgebungen bietet.

Hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit

Durch redundante und unterbrechungsfrei austauschbare Netzteile und Lüfter sorgt die DSA E2800 für die Sicherung und die Verfügbarkeit Ihrer Daten, und das Hochleistungs-RAID 6 oder -DDP bietet Schutz vor dem Ausfall zweier Festplatten sowie Einzelbitfehlern während Wiederherstellungen. Dank ihrer redundanten Komponenten, automatischen Pfad-Ausfallsicherung und Onlineverwaltung ist der Unternehmensbetrieb an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr gesichert.

Zu den weiteren Hochverfügbarkeitseigenschaften zählen:

- Automatische Laufwerk-Ausfallsicherung und Erkennung und Wiederherstellung mit globalen Laufwerken für unterbrechungsfreie Reservebereitschaft
- Datencache mit Batteriepufferung und Auslagerung auf Flashlaufwerk
- Dank der Überwachung durch **SANtricity** Proactive Drive Health werden Festplattenprobleme erkannt, bevor sie zum Tragen kommen können

Überwachung

Komplette SNMP-Unterstützung mit MIB-II und benutzerdefinierten MIBs von NetApp ist enthalten. Bei Ausfall von Komponenten werden SNMP- sowie E-Mail-Alarmnachrichten erzeugt. Darüber hinaus steht ein Ereignismonitor zum Versenden von Alarmnachrichten an ein zentrales Protokoll für wichtige Ereignisse zur Verfügung. Wenn das Gerät mit dem Internet/Intranet verbunden ist, können automatisch erstellte **AutoSupport**-Meldungen gesendet werden. So werden Probleme verhindert, bevor sie auftreten können.

Verwaltung

Die NetApp SANtricity-Speicherverwaltungssoftware vereint Stabilität und Benutzerfreundlichkeit. Mit ihren dynamischen Funktionen unterstützt die SANtricity-Software kurzfristige Erweiterungen, Neukonfigurationen und Wartung ohne Unterbrechung des Speicherbetriebs.

Transceiver-Module

Single-Controller-System	2x 10GBASE-SR SFP (Mini-GBIC, 850 nm) Transceiver-Modul – IEEE 802.3ae – 10 Gbit iSCSI – OM3- und OM4-Unterstützung – LC-Duplex-Verbindung
Dual-Controller-System	4x 10GBASE-SR SFP (Mini-GBIC, 850 nm) Transceiver-Modul – IEEE 802.3ae – 10 Gbit iSCSI – OM3- und OM4-Unterstützung – LC-Duplex-Verbindung

Regulatorische Informationen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen
Europa	CE DoC DSA E-Series (E2800 12-bay)

Planungshinweise

Bosch stellt die erforderlichen Software-Tools für eine Ersteinrichtung des Speichers in einer Videoüberwachungsumgebung zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das System eine webbasierte Konfiguration und eine leistungsstarke Befehlszeilenschnittstelle, die über SSH (Secure Shell) komplett per Fernzugriff verfügbar ist. Bei Dual-Controller-Systemen sind die iSCSI-Ports mit derselben Nummer zu Redundanzzwecken verbunden. Einer der Ports ist dabei ein Fallback-Pfad für einen iSCSI-Port am anderen Controller.

Nettokapazität

Die verfügbare Nettokapazität ist in den folgenden Tabellen dargestellt:

Konfigurationsdaten (RAID 5)	Nettokapazität (GB)
12-Schacht-Einheit (12 x 4 TB)	40964
12-Schacht-Einheit (12 x 8 TB)	81928
12-Schacht-Einheit (12 x 12 TB)	122892

Konfigurationsdaten (RAID 6)	Nettokapazität (GB)
12-Schacht-Einheit (12 x 4 TB)	37240
12-Schacht-Einheit (12 x 8 TB)	74480
12-Schacht-Einheit (12 x 12 TB)	111720

Konfigurationsdaten (DDP)	Nettokapazität (GB)
12-Schacht-Einheit (12 x 4 TB)	31282
12-Schacht-Einheit (12 x 8 TB)	62563
12-Schacht-Einheit (12 x 12 TB)	93845

Leistungsdaten

Leistungsdaten pro Controller in einem 10-Gbit/s-Netzwerk (in einem 1-Gbit/s-Netzwerk ist die verfügbare Netzwerkbandbreite der begrenzende Faktor):

Netzwerk-Anschluss: 10 GbE			
	IP-Kameras	RAID 5/6 Mbit/s Bandbreite (Schreiben/ Lesen)	DDP Mbit/s Bandbreite (Schreiben/ Lesen)
Single Port	400	1250 / 250	1150 / 250

Netzwerk-Anschluss: 10 GbE

Dual Port	800 (400 pro Anschluss)	1250 / 250	1150 / 250
-----------	----------------------------	------------	------------

i Hinweis

Die Anzahl der IP-Kameras bezieht sich auf die standardmäßige Software-Konfiguration (keine direkter Wiedergabemodus).

i Hinweis

DSA E2800 Single-Controller-Systeme erfordern die Bosch Kamera-Firmware-Version 5.75 und höher, VRM Video Recording Manager Version 3.70 und höher und Configuration Manager Version 5.51 und höher.

DSA E2800 Dual-Controller-Systeme erfordern die Bosch Kamera-Firmware-Version 6.43 und höher, VRM Video Recording Manager Version 3.71 und höher und Configuration Manager Version 5.53 und höher.

**i Hinweis
Hardware-Garantie**

Die Service-Ebene „nächster Arbeitstag vor Ort“ kann nur beansprucht werden, wenn das entsprechende System sofort nach Erhalt und Installation registriert wurde. Andernfalls wird Service nach Verfügbarkeit geleistet. Die Informationen über die Registrierung sind im Lieferumfang enthalten (Registrierungsformular) oder über den Bosch-Onlineproduktkatalog erhältlich. Der Support am nächsten Arbeitstag ist nicht überall in jedem Land erhältlich. Einschränkungen und Ausnahmen finden Sie in den Registrierungsdetails des Registrierungsformulars.

i Hinweis

Wenn das mit dem Produkt gelieferte Diagnosekabel nicht mehr verfügbar ist, bestellen Sie ein neues über den Bosch Kundendienst (Bestellnummer: F.01U.323.853).

i Hinweis

Verwenden Sie nur das Zubehör, was im Datenblatt angegeben ist!

Technische Daten**Elektrische Anforderungen – 12-Schacht-Controller**

Parameter	Niederspannung	Hochspannung
Nennspannung	100 VAC	240 VAC

Elektrische Anforderungen – 12-Schacht-Controller

Frequenz	50 bis 60 Hz	50 bis 60 Hz
Typischer Betriebsstrom	4,51 A	1,92 A
Maximaler Betriebsstrom	7,2 A	2,9 A
System-Typenschild	12,0 A	6,3 A

Elektrische Anforderungen – 12-Schacht-Erweiterungseinheiten

Parameter	Niederspannung	Hochspannung
Nennspannung	100 VAC	240 VAC
Frequenz	50 bis 60 Hz	50 bis 60 Hz
Typischer Betriebsstrom	2,49 A	1,16 A
Maximaler Betriebsstrom	5,3 A	2,1 A
System-Typenschild	12,0 A	6,3 A

Stromversorgung – 12-Schacht-Controller (typische Betriebsleistung)

kVA	0.451
Watt	451.3
BTU/h	1543.4

Hinweis: Detaillierte Informationen finden Sie in der aktuellen Anleitung zur Standortvorbereitung für die NetApp E-Serie.

Stromversorgung – 12-Schacht-Erweiterungseinheiten (typische Betriebsleistung)

kVA	0.25
Watt	248.7
BTU/h	850.55

Hinweis: Detaillierte Informationen finden Sie in der aktuellen Anleitung zur Standortvorbereitung für die NetApp E-Serie.

Mechanische Daten**Abmessungen (H x B x T)**

• 12-Schacht-Einheit	8,68 x 44,7 x 53,6 cm
• Versandkarton	49,53 x 80,01 x 71,12 cm

Gewicht

Mechanische Daten	
• Max. Gewicht Controller	29,0 kg
• Max. Gewicht Erweiterungseinheit	27,12 kg
• Maximales Liefergewicht	36,2 kg

Platzbedarf	
Abstand vor dem Gehäuse (Kühlung und Wartung)	81,2 cm
Abstand hinter dem Gehäuse (Kühlung und Wartung)	60,9 cm

Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
• Betriebstemperaturbereich (Gehäuse und Subsystem)	+10 °C bis +40 °C
• Lagertemperaturbereich	0 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	
• Betriebstemperaturbereich (Gehäuse und Subsystem)	20 bis 80 %
• Lagertemperaturbereich	5 bis 95 %
Höhe	
• Betriebstemperaturbereich	Meeresspiegel bis 3048 m über dem Meeresspiegel
• Lagertemperaturbereich	304,8 m unter dem Meeresspiegel bis 12.192 m über dem Meeresspiegel
Geräuschpegel	
• Schalldruck Controller (Standby-Betrieb)	max. 66 dB
• Schalldruck Erweiterungseinheit (Standby-Betrieb)	max. 68 dB
• Schalldruck (normaler Betrieb)	max. 56 dBA

Marken:

NetApp, AutoSupport und SANtricity sind eingetragene Marken von NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Alle Daten und Abmessungen sind der NetApp Anleitung zur Standortvorbereitung sowie der NetApp-Website entnommen. Änderungen vorbehalten.

Hinweise:

Allgemeine technische Informationen zu den RAID-Systemen stehen in der Anleitung zur Standortvorbereitung für die NetApp E-Serie zur Verfügung:

https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMLP2773645

Bestellinformationen**DSA-N2E8X4-12AT Basiseinheit 12x4TB**

Leistungsstarke Speichersystem-Basiseinheit mit hoher Kapazität und iSCSI-Disk-Arrays, Single-Controller.

DSA E2800, 12 x 4-TB-Festplatte

NDAA-konform

Bestellnummer DSA-	App.Schl.	Vepos
N2E8X4-12AT F.01U.346.434	4626	6314

DSA-N2C8X4-12AT Dual Controller 12x4TB

Leistungsstarke Speichersystem-Basiseinheit mit hoher Kapazität und iSCSI-Disk-Arrays, Dual Controller.

DSA E2800, 12 x 4-TB-Festplatte

NDAA-konform

Bestellnummer DSA-	App.Schl.	Vepos
N2C8X4-12AT F.01U.346.474	4626	6324

DSA-N2E8X8-12AT Basiseinheit 12x8TB

Leistungsstarke Speichersystem-Basiseinheit mit hoher Kapazität und iSCSI-Disk-Arrays, Single-Controller.

DSA E2800, 12 x 8-TB-Festplatte

NDAA-konform

Bestellnummer DSA-	App.Schl.	Vepos
N2E8X8-12AT F.01U.346.477	4626	6327

DSA-N2C8X8-12AT Dual Controller 12x8TB

Leistungsstarke Speichersystem-Basiseinheit mit hoher Kapazität und iSCSI-Disk-Arrays, Dual Controller.

DSA E2800, 12 x 8-TB-Festplatte

NDAA-konform

Bestellnummer DSA-	App.Schl.	Vepos
N2C8X8-12AT F.01U.346.479	4626	6329

DSA-N2E8XC-12AT Basiseinheit 12x12TB

Leistungsstarke Speichersystem-Basiseinheit mit hoher Kapazität und iSCSI-Disk-Arrays, Single-Controller.

DSA E2800, 12 x 12-TB-Festplatte

NDAA-konform

Bestellnummer DSA-	App.Schl.	Vepos
N2E8XC-12AT F.01U.361.550	4626	6280

DSA-N2C8XC-12AT Dual Controller 12x12TB

Leistungsstarke Speichersystem-Basiseinheit mit hoher Kapazität und iSCSI-Disk-Arrays, Dual Controller.

DSA E2800, 12 x 12-TB-Festplatte

NDAA-konform

Bestellnummer DSA-	App.Schl.	Vepos
N2C8XC-12AT F.01U.361.549	4626	6279

DSX-N1D8X4-12AT Erweiterungseinheit 12x4TB

Leistungsstarke Speichererweiterungseinheit mit hoher Kapazität und iSCSI-Disk-Arrays für DSA E2800.

12 x 4-TB-Festplatte

NDAA-konform

Bestellnummer DSX-	App.Schl.	Vepos
N1D8X4-12AT F.01U.346.435	4626	6315

DSX-N1D8X8-12AT Erweiterungseinheit 12x8TB

Leistungsstarke Speichererweiterungseinheit mit hoher Kapazität und iSCSI-Disk-Arrays für DSA E2800.

12 x 8-TB-Festplatte

NDAA-konform

Bestellnummer DSX-N1D8X8-12AT F.01U.346.478	App.Schl. 4626	Vepos 6328
--	-----------------------	-------------------

DSX-N1D8XC-12AT Erweiterungseinheit 12x12TB

Leistungsstarke Speichererweiterungseinheit mit hoher Kapazität und iSCSI-Disk-Arrays für DSA E2800.

12 x 12-TB-Festplatte

NDAA-konform

Bestellnummer DSX-N1D8XC-12AT F.01U.361.547	App.Schl. 4626	Vepos 6277
--	-----------------------	-------------------

Zubehör**DSA-EDTK8-4TB HDD 4TB für 12-Schacht**

Festplatten-Speichererweiterung mit Kapazität von 4 TB. Für DSA E2800 12-Schacht-Erweiterungseinheiten.

Bestellnummer DSA-EDTK8-4TB F.01U.346.487	App.Schl. 4626	Vepos 6337
--	-----------------------	-------------------

DSA-EDTK8-8TB HDD 8TB für 12-Schacht

Festplatten-Speichererweiterung mit Kapazität von 8 TB. Für DSA E2800 12-Schacht-Erweiterungseinheiten.

Bestellnummer DSA-EDTK8-8TB F.01U.346.489	App.Schl. 4626	Vepos 6339
--	-----------------------	-------------------

DSA-EDTK8-12TB HDD 12TB für 12-Schacht

Festplatten-Speichererweiterung mit Kapazität von 12 TB.

Für DSA E2800 12-Schacht-Erweiterungseinheiten.

Bestellnummer DSA-EDTK8-12TB F.01U.361.545	App.Schl. 4626	Vepos 6275
---	-----------------------	-------------------

Dienstleistungen**EWE-S2E8X48-SLP DSA E2812 4-8TB SES Ext 1yr IW**

Verlängerung des Vor-Ort-Supports am nächsten Arbeitstag für ein zusätzliches (4. oder 5.) Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 4-TB- bis 8-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8X48-SLP F.01U.349.795	App.Schl. 4626	Vepos 0795
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8X48-4PR DSA E2812 4-8 TB 4 h**Ersatzteilaustausch 1 Jahr IW**

Verlängerung des Ersatzteilaustauschs innerhalb von 4 Stunden für ein Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 4-TB- bis 8-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8X48-4PR F.01U.349.796	App.Schl. 4626	Vepos 0796
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8X48-NRD DSA E2812 4-8 TB Einweg-Festplatten-Option 1 Jahr IW

Verlängerung der Einweg-Festplatten-Option für ein Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 4-TB- bis 8-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8X48-NRD F.01U.349.797	App.Schl. 4626	Vepos 0797
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8X48-SLP DSA E2812 4-8TB SES Ext 1yr IW

Verlängerung des Vor-Ort-Supports am nächsten Arbeitstag für ein zusätzliches (4. oder 5.) Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 4-TB- bis 8-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8X48-SLP F.01U.349.795	App.Schl. 4626	Vepos 0795
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8X48-4PR DSA E2812 4-8 TB 4 h**Ersatzteilaustausch 1 Jahr IW**

Verlängerung des Ersatzteilaustauschs innerhalb von 4 Stunden für ein Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 4-TB- bis 8-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8X48-4PR F.01U.349.796	App.Schl. 4626	Vepos 0796
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8X48-NRD DSA E2812 4-8 TB Einweg-Festplatten-Option 1 Jahr IW

Verlängerung der Einweg-Festplatten-Option für ein Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 4-TB- bis 8-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8X48-NRD F.01U.349.797	App.Schl. 4626	Vepos 0797
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8X48-SLP DSA E2812 4-8TB SES Ext 1yr IW

Verlängerung des Vor-Ort-Supports am nächsten Arbeitstag für ein zusätzliches (4. oder 5.) Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 4-TB- bis 8-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8X48-SLP F.01U.349.795	App.Schl. 4626	Vepos 0795
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8X48-4PR DSA E2812 4-8 TB 4 h**Ersatzteilaustausch 1 Jahr IW**

Verlängerung des Ersatzteilaustauschs innerhalb von 4 Stunden für ein Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 4-TB- bis 8-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8X48-4PR F.01U.349.796	App.Schl. 4626	Vepos 0796
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8X48-NRD DSA E2812 4-8 TB Einweg-Festplatten-Option 1 Jahr IW

Verlängerung der Einweg-Festplatten-Option für ein Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 4-TB- bis 8-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8X48-NRD F.01U.349.797	App.Schl. 4626	Vepos 0797
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8X48-SLP DSA E2812 4-8TB SES Ext 1yr IW

Verlängerung des Vor-Ort-Supports am nächsten Arbeitstag für ein zusätzliches (4. oder 5.) Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 4-TB- bis 8-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8X48-SLP F.01U.349.795	App.Schl. 4626	Vepos 0795
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8X48-4PR DSA E2812 4-8 TB 4 h**Ersatzteilaustausch 1 Jahr IW**

Verlängerung des Ersatzteilaustauschs innerhalb von 4 Stunden für ein Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 4-TB- bis 8-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8X48-4PR F.01U.349.796	App.Schl. 4626	Vepos 0796
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8X48-NRD DSA E2812 4-8 TB Einweg-Festplatten-Option 1 Jahr IW

Verlängerung der Einweg-Festplatten-Option für ein Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 4-TB- bis 8-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8X48-NRD F.01U.349.797	App.Schl. 4626	Vepos 0797
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8XAC-SLP DSA E2812 10-12TB SES Ext 1yr IW

Verlängerung des Vor-Ort-Supports am nächsten Arbeitstag für ein zusätzliches (4. oder 5.) Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 10-TB- bis 12-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8XAC-SLP F.01U.349.798	App.Schl. 4626	Vepos 0798
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8XAC-4PR DSA E2812 10-12 TB 4 h Ersatzteilaustausch 1 Jahr IW

Verlängerung des Ersatzteilaustauschs innerhalb von 4 Stunden für ein Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 10-TB- bis 12-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8XAC-4PR F.01U.349.799	App.Schl. 4626	Vepos 0799
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8XAC-NRD DSA E2812 10-12 TB Einweg-Festplatten-Option 1 Jahr IW

Verlängerung der Einweg-Festplatten-Option für ein Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 10-TB- bis 12-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8XAC-NRD F.01U.349.800	App.Schl. 4626	Vepos 0800
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8XAC-SLP DSA E2812 10-12TB SES Ext 1yr IW

Verlängerung des Vor-Ort-Supports am nächsten Arbeitstag für ein zusätzliches (4. oder 5.) Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 10-TB- bis 12-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8XAC-SLP F.01U.349.798	App.Schl. 4626	Vepos 0798
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8XAC-4PR DSA E2812 10-12 TB 4 h Ersatzteilaustausch 1 Jahr IW

Verlängerung des Ersatzteilaustauschs innerhalb von 4 Stunden für ein Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 10-TB- bis 12-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8XAC-4PR F.01U.349.799	App.Schl. 4626	Vepos 0799
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8XAC-NRD DSA E2812 10-12 TB Einweg-Festplatten-Option 1 Jahr IW

Verlängerung der Einweg-Festplatten-Option für ein Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 10-TB- bis 12-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8XAC-NRD F.01U.349.800	App.Schl. 4626	Vepos 0800
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8X48-SLP DSA E2812 4-8TB SES Ext 1yr IW

Verlängerung des Vor-Ort-Supports am nächsten Arbeitstag für ein zusätzliches (4. oder 5.) Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 4-TB- bis 8-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8X48-SLP F.01U.349.795	App.Schl. 4626	Vepos 0795
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8X48-4PR DSA E2812 4-8 TB 4 h Ersatzteilaustausch 1 Jahr IW

Verlängerung des Ersatzteilaustauschs innerhalb von 4 Stunden für ein Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 4-TB- bis 8-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8X48-4PR F.01U.349.796	App.Schl. 4626	Vepos 0796
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8X48-NRD DSA E2812 4-8 TB Einweg-Festplatten-Option 1 Jahr IW

Verlängerung der Einweg-Festplatten-Option für ein Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 4-TB- bis 8-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8X48-NRD F.01U.349.797	App.Schl. 4626	Vepos 0797
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8X48-SLP DSA E2812 4-8TB SES Ext 1yr IW

Verlängerung des Vor-Ort-Supports am nächsten Arbeitstag für ein zusätzliches (4. oder 5.) Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 4-TB- bis 8-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8X48-SLP F.01U.349.795	App.Schl. 4626	Vepos 0795
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8X48-4PR DSA E2812 4-8 TB 4 h Ersatzteilaustausch 1 Jahr IW

Verlängerung des Ersatzteilaustauschs innerhalb von 4 Stunden für ein Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 4-TB- bis 8-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8X48-4PR F.01U.349.796	App.Schl. 4626	Vepos 0796
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8X48-NRD DSA E2812 4-8 TB Einweg-Festplatten-Option 1 Jahr IW

Verlängerung der Einweg-Festplatten-Option für ein Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 4-TB- bis 8-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8X48-NRD F.01U.349.797	App.Schl. 4626	Vepos 0797
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8XAC-SLP DSA E2812 10-12TB SES Ext 1yr IW

Verlängerung des Vor-Ort-Supports am nächsten Arbeitstag für ein zusätzliches (4. oder 5.) Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 10-TB- bis 12-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8XAC-SLP F.01U.349.798	App.Schl. 4626	Vepos 0798
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8XAC-4PR DSA E2812 10-12 TB 4 h Ersatzteilaustausch 1 Jahr IW

Verlängerung des Ersatzteilaustauschs innerhalb von 4 Stunden für ein Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 10-TB- bis 12-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8XAC-4PR F.01U.349.799	App.Schl. 4626	Vepos 0799
--	-----------------------	-------------------

EWE-S2E8XAC-NRD DSA E2812 10-12 TB Einweg-Festplatten-Option 1 Jahr IW

Verlängerung der Einweg-Festplatten-Option für ein Jahr, für DSA E2800 12-Schacht mit 10-TB- bis 12-TB-Festplatten, falls während der Garantie erworben.

Bestellnummer EWE-S2E8XAC-NRD F.01U.349.800	App.Schl. 4626	Vepos 0800
--	-----------------------	-------------------

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com