



# SMT-3234

32-Zoll-LED-Monitor



## Hauptmerkmale

- Maximale Auflösung 1920 x 1080
- Kontrastverhältnis 2250:1 (Typ.), 2000:1 (Min.)
- Schnelle Reaktionszeit 8 ms
- Videoeingang: HDMI, DVI, VGA, BNC
- Lebensdauer des Panels 30.000 Stunden
- Gewicht: 6,2 kg

# SMT-3234

32-Zoll-LED-Monitor



## Technische Daten

Display	
Typ	LED
Bildschirmgröße	31,5 Zoll
Max. Auflösung	1920 x 1080
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrastverhältnis	2250:1 (Typ.), 2000:1 (Min.)
Seitenverhältnis	16:9
Sichtwinkel (H/V)	178°/178°
Displayfarben	16,7 Mio.
Reaktionszeit	8 ms (G zu G)
Videosystem	NTSC / PAL
Lebensdauer des Panels	30.000 Stunden
Filtertyp	3D-Kammfilter

Schnittstelle		
Video	Anschlusstecker	VGA, DVI, HDMI, BNC
Composite-Video	Eingang	1 Anschluss, BNC
VGA	Eingang	1 analoger Anschluss D-Sub (15-polig), 1 Anschluss DVI-D
	Verfügbares Format	640 x 480 bei 60 Hz / 66 Hz / 72 Hz / 75 Hz (VGA) 800 x 600 bei 56 Hz / 60 Hz / 72 Hz / 75 Hz (SVGA) 1024 x 768 bei 60 Hz / 70 Hz / 75 Hz (XGA) 1152 x 864 bei 75 Hz, 1280 x 720 bei 60 Hz, 1280 x 800 bei 60 Hz, 1280 x 1024 bei 60 Hz/75 Hz (SXGA), 1360 x 768 bei 60 Hz, 1440 x 900 bei 60 Hz, 1600 x 900 bei 60 Hz, 1680 x 1050 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 60 Hz
HDMI	Eingang	1 Anschluss HDMI
	Verfügbares Format	640 x 480p bei 60 Hz, 720 x 480p bei 60 Hz, 720 x 576p bei 50 Hz, 1280 x 720p bei 50 Hz/60 Hz, 1920 x 1080i bei 60 Hz, 1920 x 1080p bei 60 Hz
AUDIO	Eingang	3,5 mm Mini-Telefonbuchse
	Ausgang	Durchschleifbare Line-Ebene (nur PC), Lautsprecher: 2 x 2 Watt
Bedienungshilfe		Fernbedienung

Bildschirmanzeige	
Funktionen	VESA™ DPM kompatibel
Sprache	Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Russisch, Arabisch
Gehäusefarbe	100 x 100 mm

---

**Allgemein**

<b>Elektrische Daten</b>	<b>Eingangsspannung</b>	Wechselspannung 100 ~ 240 V (50/60 Hz)
	<b>Leistungsaufnahme</b>	<60 W
<b>Betriebsbedingungen</b>	<b>Betriebstemperatur</b>	0 ~ +40 °C (+32 °F ~ +104 °F)
	<b>Betriebsfeuchtigkeit</b>	10 % ~ 80 % (nicht kondensierend)
<b>Mechanische Daten</b>	<b>Abmessungen mit Stand (BxHxT)</b>	727,7 x 433,2 x 48,8 mm
	<b>Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT)</b>	14,5 / 25 mm (Oben/Unten)
	<b>Gewicht</b>	6,2 kg
	<b>Schutzglas</b>	Schwarz

---

# SMT-3234

32-Zoll-LED-Monitor



CAD

Einheit: mm [Zoll]

