



JA-110A II Interne BUS-Sirene mit Backup-Batterie

Die Bus-Sirene JA-110A ist für die Verwendung in Innenräumen gedacht und dient zur akustischen Auslösung von Alarmen sowie von Ein- und Ausgangsverzögerungen und PG-Aktivierungen im Sicherheitssystem.

Beschreibung

Die Taste der Sirene ist mit programmierbaren Reaktionen ausgestattet.

Sie bietet eine Funktion zur Alarmverifizierung und kann Melodien wiedergeben. Die Stromversorgung und Kommunikation der Sirene erfolgt über den Bus.

Die Sirene ist adressierbar und besetzt eine Position im Alarmsystem.

Technische Angaben

Stromzufuhr/Wattleistung	12 V (9 ... 15 V), vom BUS
Optionale Backup-Batterie	BAT-3V2-CR2
Stromverbrauch im Standby-Modus	5 mA
Stromverbrauch zur Kabelauswahl	120 mA
Sirene	piezoelektrisch, 100 dB/m (± 5 dB/m)
Abmessungen	80 x 80 x 35 mm,
Klassifizierung	Sicherheitsklasse 2
- Gemäß	EN 50131-1, EN 50131-4
Betriebsumgebung entspricht	EN 50131-1 II. Allgemeine Innenbereiche
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Entspricht	EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55032:2016, EN 62368-1, EN 50581:2012, EN 50131-6
Zertifizierungsstelle	Trezor Test s.r.o.

